


RAFTEPLATE

PRODUKT

ROCKWOOL Rafteplate er fremstilt av fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Formskåret ROCKWOOL med et vindtett rivesterk belegg.



ANVENDELSE

Isolerer langs raftene på luftede himlinger. Høyden ytterst ved raftet er 100 mm.

TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=37$ mW/mK	EN 12939
Brannklasse	Euroklasse F	EN 13501-1
Tykkelsestoleranse	T2	EN 823
Vannabsorpsjon	Korttid WS ≤ 1 kg/m ²	EN 1609
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-WS	
Produktsertifikat	Sertifikat	

Dimensjoner (pakker)

Dimensjoner (mm)	NOBB nr	Stk	m3 pr. pakke
300 x 570 x 200	11288776	6	0,15
400 x 570 x 250	11288784	6	0,24
500 x 570 x 300	24026577	6	0,34

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert

løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.