



DATABLAD

DYRUP Robust Akryl Vegg 5

Produktbeskrivelse og bruksområde

Godkjent med miljømerket og oppfyller klasse 1 i form av dekkegenskaper og vaskbarhet. Produktet er for innendørs bruk på gips, betong, tegl, hardplast, etc. Passer godt til alle tørre oppholdsrom innvendig med høye krav til funksjonalitet og estetikk.

Bruk

Rør grundig før bruk, underlaget må være rent, stabilt og bærekraftig. Ny gips og betong skal være tørr. Overflaten kan rengjøres med grunnrensemiddel. Gjennomblødning isoleres med en sperrende grunning. Produktet males typisk 2-3 ganger. Spesielle nyanser/ytelseskrav, kan en ytterligere anvendelse være nødvendig.

Tekniske data

Bindemiddel	100 % akryl
Dekkevne	Klasse 1 DS EN 13300
Emballasje størrelse	10/9 l
Tynner og rengjøring:	Vann / såpe
Glans v. 60°	5
Holdbarhet:	3 år i uåpnet, frostfritt, forseglet emballasje
MAL -kode:	00 – 1
Miljø og sikkerhet	Se sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon
Påføring:	Pensel, rull, spray
Påføringstemperatur:	5-25° C max 80 % RH. Ideelt 23° C/60 % RH
Forbruk	8 - 10m ² pr. l.
Standard farger/baser:	Hvit/ S0502-y / base 10-20-30
Tørketid ved 20° C.:	
Berøringstørr	1 time
Overmalbar	2 timer
Gjennomherdet	1 måned
Vaskbarhet	Klasse 1 DS EN 13300
Tørrstoff innhold %	Standard: ca. 50-56 W/W %. Baser: ca. 46-54 W/W %

Dyrup tips

Ved * markering kan ekstra påføring eller bruk av grunning være nødvendig. Når du har laget et testfelt med full behandling, og har vurdert dette visuelt, er det grunnlaget for den samlede vurderingen av behandlingen. Under kraftig sidelys om. 85°, er ytterligere påføring nødvendig. Hvis du vil ha glatte overflater, er det en fordel å bruke glatte ruller, og avslutt ved å rulle fra toppen og ned vått i vått.

Rengjøring

Rengjøring kan gjøres en måned etter at malings arbeidet er fullført. Bruk vanlig syntetisk rengjøringsmiddel i anbefalt dosering. Rens etter med vann, og tørk til slutt overflatene. Væsken påføres med en myk svamp, og overflatene bearbeides lett i løpet av kort tid. Rensingen starter fra bunnen og går opp, slik at det ikke dannes striper etter vann som renner nedover veggen. Vask deretter med rent vann og tørk overflatene med en fuktig svamp.

Merk: Bruk aldri slipende rengjøringsmidler, skuresvamper eller andre produkter med slipe effekt. Noen rengjøringsmidler gir en fet overflate.

Informasjon

Maling betraktes som et halvfabrikat. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring o.s.v.

Vedlikehold

Hvis overflaten ser fet/skitten ut, utfør vask med grunnrens.

Denne produktbeskrivelsen har som oppgave å veilede brukeren seriøst, men dog uforpliktende i bruk av produktet. De tekniske opplysningene i denne beskrivelsen fritar likevel ikke brukeren for å teste produktet selv, til aktuell oppgave.

I tvilstilfeller, kontakt Dyrup teknisk service.

Opplysninger i dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Siden de forhold produktet brukes under ofte ligger utenfor Dyrup's kontroll kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Maling kan i prinsippet betraktes som halvfabrikata, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring mm. Dyrup forbeholder seg retten til uten forvarsel å endre produktet samt opplyste data.

Denne produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner.