

# Avstandsskrue Universal ASL

For avstandsmontasje

## OVERSIKT



Avstandsskrue  
**ASL 6** med inn-  
vendig 6-kant  
Stål, elforzinket.



**UX** og **SX**-Plugg  
for massive  
byggematerialer og  
hullstein.



### Velegnet til:

- Med plugg:
  - Alle massive og hullromsbyggematerialer
- Uten plugg:
  - Trevirke

### Til innfesting av:

- Vinduer
- Dører
- Porter
- Trebekledning
- Treunderkonstruksjoner

## PRODUKTBESKRIVELSE

- Avstandsskruen, med innvendig 6-kant, monteres i pluggen / direkte i tre. Hodets gjenge skjærer seg inn i emnet (typisk en karm) og holder det i den ønskede avstand uten å måtte kile.



### Fordeler

- I kombinasjon med SX / SX-lang eller UX plugg kan ASL brukes i alle alminnelige byggematerialer.
- Lange skruer gjør det mulig å montere for eksempel utenom rørledninger (se illustrasjon).

## MONTERING

### Type montering

- Avstandsmontasje

### Montasjeveiledning

- Skråmontering (ca. 15 grader) gir høyere skjærlaster.



Massive  
mat.: ASL +  
SX-Plugg


Hullstein:  
ASL +  
UX-Plugg

## TEKNISKE DATA



Avstandsskrue **ASL**

Type	Art.-nr.	Bordiameter	min. borhulsdybde	max. avstand	Skruestørrelse	Setteverktøy til innvendig 6-kant (vedlagt i esken)	Ant.pr.pak
		$d_0$ [mm]	$t$ [mm]	$a$ [mm]	$d_s \times l_s$ [mm]		[stk.]
ASL 6 x 80	<b>59061</b>	8	55	35	6 x 80	SW4	50
ASL 6 x 100	<b>59062</b>	8	55	55	6 x 100	SW4	50
ASL 6 x 120	<b>59063</b>	8	55	75	6 x 120	SW4	50
ASL 6 x 150	<b>59064</b>	8	55	105	6 x 150	SW4	50



Kontakt oss, eller se prisliste for ytterligere dimensjoner og utgaver.

## BASISKUNNSKAP

Grunnleggende kunnskap om montering, eks. boretoder finnes på side 20.