

Justerplugg S10J

Til trinnløs montering av karm og treunderkonstruksjoner.

OVERSIKT



Velegnet til:

- Betong
- Massiv tegl
- Kalksandstein
- Porebetong/Siporex
- m. fl.



Til innfesting av:

- Underkonstruksjoner av tre, tykkelse 20-25 mm

PRODUKTBEKRIVELSE

- Ekspansjonsplugg av nylon til trinnløs justering av treunderkonstruksjoner.

Fordeler

- Trinnløs justering betyr mindre monteringsarbeid.
- Anvendelse av kiler (for å forhåndsjustere karmen) overflødigjøres.



MONTERING

Type montering

- Gjennomstikksmontasje

På betong og murverk




På treunderkonstruksjoner



TEKNISKE DATA


Justerplugg S 10 J 75 S

Type	Art.-nr.	PZ	Bordiameter	min. borhulsdybde ved gjennomstikksmontasje	min. forankringsdybde	Plugglengde	max. tykkelse av emne	max. justeringsmulighet	Skruestørrelse	bit	Ant.pr.pak
			d_0	t_d	h_{ef}	l	d_a	x	$d_s \times l_s$		[stk.]
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
S 10 J 75 S	80710	1	10	115	50	75	25	30	6 x 110	T40	50



Justerskrue JS

Type	Art.-nr.	PZ	Bordiameter	min. borhulsdybde ved gjennomstikksmontasje	min. forankringsdybde	max. tykkelse av emne	max. justeringsmulighet	Skruestørrelse	Ant.pr.pak
			d_0	t_d	h_{ef}	d_a	x	$d_s \times l_s$	[stk.]
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
JS 6 x 110	1) 80700	2	5	50 - 110	30	25	55	6 x 110	50



1) min. borhulsdybde ved gjennomstikksmontasje - alt etter tresort

BASISKUNNSKAP

Grunnleggende kunnskap om montering, eks. bormetoder finnes på side 20.