

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



NO / NO

## Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 3

|        |                |             |                                    |
|--------|----------------|-------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer: | Dato for siste utgave: -           |
| 1.0    | 04.04.2023     | 6008457     | Dato for første utgave: 04.04.2023 |

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 3

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Epoksyharpiksbasert maling og lakk, helfast

Anbefalte begrensninger på bruken : innenfor adekvat bruk - ingen

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : DAW NORDIC AB  
Huvudkontoret Göteborg  
Marieholmsgatan 124  
415 02 Göteborg

Telefon : +46317505200  
Telefaks : +4631461106

Nettsted :  
E-post adresse : miljo@dawnordic.se  
Ansvarlig/utsteder

#### 1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer 1 : Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Hudirritasjon, Kategori 2 H315: Irriterer huden.

Øyeirritasjon, Kategori 2 H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet, Kategori 3 H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### 2.2 Merkingselementer

##### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

# SIKKERHETSDATBLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



NO / NO

## Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 3

|        |                |             |                                    |
|--------|----------------|-------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer: | Dato for siste utgave: -           |
| 1.0    | 04.04.2023     | 6008457     | Dato for første utgave: 04.04.2023 |

Farepiktogrammer :



Varselord :

Advarsel

Faresetninger :

H315 Irriterer huden.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger :

### Forebygging:

P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.  
P264 Vask hud grundig etter bruk.  
P273 Unngå utslipp til miljøet.  
P280 Benytt vernehansker/ vernebriller.

### Reaksjon:

P332 + P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.  
P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

### Tilleggsmerking

EUH208 Inneholder m-phenylenebis(methylamine).  
Kan gi en allergisk reaksjon.

### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2 Stoffblandinger

Kjemisk beskaffenhet : Epoksyharpiksbasert maling og lakk, vannbasert

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



NO / NO

## Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 3

Utgave 1.0      Revisjonsdato: 04.04.2023      SDS nummer: 6008457      Dato for siste utgave: -  
Dato for første utgave: 04.04.2023

### Komponenter

| Kjemisk navn   | CAS-nr.<br>EC-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassifisering   | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|--|--|--|--------------------------|
| Benzaldehyde, reaction products with diethylenetriamine and triethylenetetramine, hydrogenated | 1219458-07-7<br>01-2120831939-40                       | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B;<br>H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411   | >= 2,5 - < 3             |
| m-phenylenebis(methylamine)  | 1477-55-0<br>216-032-5<br>01-2119480150-50             | Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B;<br>H314<br>Skin Sens. 1B;<br>H317<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br>Eye Dam. 1; H318<br>EUH071 | >= 0,1 - < 0,25          |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Ved illebefinnende kontakt lege (vis etiketten hvis mulig). Flytt bort fra faresone. Førstehjelpere må beskytte seg selv.
- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.
- Ved hudkontakt : IKKE bruk oppløsningsmidler eller tynningsmidler. I tilfelle hudkontakt, skyll huden umiddelbart med såpe og rikelige mengder med vann. Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig.
- Ved øyekontakt : VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

# SIKKERHETSDATBLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



NO / NO

## Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 3

|        |                |             |                                    |
|--------|----------------|-------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer: | Dato for siste utgave: -           |
| 1.0    | 04.04.2023     | 6008457     | Dato for første utgave: 04.04.2023 |

Ved svelging : Sørg for legetilsyn.  
Skyll munnen med vann og drikk deretter mye vann.  
Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Risikoer : Irriterer huden.  
Gir alvorlig øyeirritasjon.

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling : Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

### 5.1 Sløkkingsmidler

Egnede sløkkingsmidler : Bruk brannsløkningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.  
Skum  
Karbondioksid (CO<sub>2</sub>)

Uegnede sløkkingsmidler : Ikke kjent.

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking : Brannutsatte lukkede beholdere nedkjøles med vannstråle.  
Farlige nedbrytningsprodukter dannet under branntilstander.

### 5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannsløkkingsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Utfyllende opplysninger : Brannrester og kontaminert brannsløkningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.  
Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner.  
Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.  
Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent åndedrettsvern.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



NO / NO

## Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 3

|        |                |             |                                    |
|--------|----------------|-------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer: | Dato for siste utgave: -           |
| 1.0    | 04.04.2023     | 6008457     | Dato for første utgave: 04.04.2023 |

Sørg for skikkelig ventilasjon.  
Alle tennkilder fjernes.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.  
Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.  
Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.  
Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se Seksjon 7 til sikkerhets databladet.  
, For personlig beskyttelse, se seksjon 8., Vedrørende destruksjonsbetraktninger se seksjon 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering : For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
Unngå å overskride de angitte yrkesmessige risikobegrensninger (se seksjon 8).  
Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom.

Det aktuelle produktblad for dette produkt og dets behandling skal også følges via [www.caparol.com](http://www.caparol.com).

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Produktet er brannfarlig, men ikke lett satt i brann.

Hygienetiltak : Unngå kontakt med hud og øyne. Vaks hender før du spiser, drikker eller røyker. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Fjern forurenset tøy og verneutstyr før du går inn på spiseområder.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Lagres i originalbeholder. Oppbevares i 5-25 grader C på et tørt, godt ventilert sted unna varmekilder, tennkilder og direkte sollys. Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje.

# SIKKERHETSDATBLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



NO / NO

## Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 3

Utgave 1.0      Revisjonsdato: 04.04.2023      SDS nummer: 6008457      Dato for siste utgave: -  
Dato for første utgave: 04.04.2023

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

#### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter                 | CAS-nr.   | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer    | Grunnlag            |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| m-phenylenebis(methylamine) | 1477-55-0 | T                               | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-12-06-1358 |

#### Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn                   | Anvendelse    | Utsettelsesruter | Potensielle helsevirkninger      | Verdi                   |
|-----------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| barium sulfat               | Forbrukere    | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 10,00 mg/m <sup>3</sup> |
|                             | Forbrukere    | Svelging         | Langtids - systemiske virkninger | 13000,00 mg/kg kv/dag   |
|                             | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 10,00 mg/m <sup>3</sup> |
|                             | Arbeidstakere | Innånding        | Langtrids - lokale virkninger    | 10,00 mg/m <sup>3</sup> |
| m-phenylenebis(methylamine) | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 1,20 mg/m <sup>3</sup>  |
|                             | Arbeidstakere | Innånding        | Langtrids - lokale virkninger    | 0,20 mg/m <sup>3</sup>  |
|                             | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 0,33 mg/kg kv/dag       |

#### Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn                   | Miljøfelt          | Verdi                        |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|
| barium sulfat               | Ferskvann          | 115 µg/l                     |
|                             | Ferskvannbunnsfall | 600,4 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|                             | Jord               | 207,7 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|                             | Kloakkrenseanlegg  | 62,2 mg/l                    |
| m-phenylenebis(methylamine) | Jord               | 0,045 mg/kg tørr vekt (d.w.) |

# SIKKERHETSDATBLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



NO / NO

## Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 3

Utgave 1.0      Revisjonsdato: 04.04.2023      SDS nummer: 6008457      Dato for siste utgave: -  
Dato for første utgave: 04.04.2023

|  |                              |                              |
|--|------------------------------|------------------------------|
|  | Kloakkrenseanlegg            | 10 mg/l                      |
|  | Sjøbunnfall                  | 0,043 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|  | Ferskvannbunnfall            | 0,43 mg/kg tørr vekt (d.w.)  |
|  | Ferskvann                    | 0,094 mg/l                   |
|  | Uregelmessig bruk/frigjøring | 0,152 mg/l                   |
|  | Sjøvann                      | 0,0094 mg/l                  |

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Tettsittende vernebriller

#### Håndvern

Materiale : Nitrilgummi  
hansketykkelse : 0,2 mm  
Verneindeks : Klasse 3

Bemerkning : Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning eller kjemisk gjennombrudd. Vask hanskene med såpe og vann før de taes av. Bruk passende hansker tested til EN374.

Hud- og kroppsværn : Vernesko  
Bruk passende avkledningsteknikker for å fjerne eventuelt kontaminerte klær.  
Ekstra klesplagg bør brukes, basert på oppgaven som skal utføres (f.eks., mansjetter, forkle, hansker, engangsdrakter) for å unngå eksponering på huden.  
Klær med lange ermer

Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsstedet.

Hud bør vaskes etter kontakt.

Åndedrettsvern : Under spraypåføring: Unngå innånding av sprøytetøv. Bruk A2-/P2-kombinasjonsfilter for sprøyttemaling.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand : væske

Farge : beige

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



NO / NO

## Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 3

|               |                              |                        |  |
|---------------|------------------------------|------------------------|--|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>04.04.2023 | SDS nummer:<br>6008457 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 04.04.2023 |
|---------------|------------------------------|------------------------|--|

|   |   |  |
|---|---|--|
| Lukt  | : | karakteristisk   |
| Luktterskel   | : | Ikke relevant  |
| Smelte-/frysepunkt                                    | : | ikke fastslått   |
| Kokepunkt/kokeområde                                  | : | ikke fastslått   |
| Øvre eksplosjonsgrense /<br>Øvre brennbarhetsgrense   | : | ikke fastslått   |
| Nedre eksplosjonsgrense /<br>Nedre brennbarhetsgrense | : | ikke fastslått   |
| Flammepunkt   | : | Ikke anvendbar   |
| Selvantennelsestemperatur                             | : | ikke fastslått   |
| Dekomponeringstemperatur                              | : | Ikke anvendbar   |
| pH-verdi  | : | 10 (20 °C)<br>Konsentrasjon: 100 %<br>Metode: DIN EN ISO 19396-1:2020-05 |
| Viskositet  |   |  |
| Viskositet, dynamisk                                  | : | 850 mPa.s (20 °C)<br>Metode: ISO 3219                                    |
| Viskositet, kinematisk                                | : | ikke fastslått   |
| Strømningstid   | : | ikke fastslått   |
| Løselighet(er)  |   |  |
| Vannløselighet  | : | delvis blandbar  |
| Fordelingskoeffisient: n-<br>oktanol/vann             | : | ikke fastslått   |
| Damptrykk   | : | ikke fastslått   |
| Relativ tetthet                                       | : | ikke fastslått   |
| Relativ tetthet                                       | : | 1,45 g/m <sup>3</sup> (20 °C)<br>Metode: DIN EN ISO 2811-2               |
| Volumtetthet  | : | Ikke anvendbar   |
| Relativ damptetthet                                   | : | ikke fastslått   |



# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



NO / NO

## Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 3

|               |                              |                        |  |
|---------------|------------------------------|------------------------|--|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>04.04.2023 | SDS nummer:<br>6008457 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 04.04.2023 |
|---------------|------------------------------|------------------------|--|

### 9.2 Andre opplysninger

Sprengstoffer : Ikke anvendbar

Oksidasjonsegenskaper : Ikke anvendbar

Brennbarhet (væsker) : Produktet er ikke brannfarlig.

Fordampingshastighet : Ikke anvendbar

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Farlige nedbrytningsprodukter dannet under branntilstander.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Beskytt mot frost, varme og direkte sollys.

### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Uforenelig med syrer.  
Uforlikelig med oksideringsmidler.

### 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akutt giftighet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Produkt:

Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

# SIKKERHETSDATBLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



NO / NO

## Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 3

|        |                |             |                                    |
|--------|----------------|-------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer: | Dato for siste utgave: -           |
| 1.0    | 04.04.2023     | 6008457     | Dato for første utgave: 04.04.2023 |

### Komponenter:

#### **m-phenylenebis(methylamine):**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 930 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte, hunkjønn): 1,01 mg/l  
Eksponeringstid: 4 h  
Prøveatmosfære: støv/yr  
Metode: OECD Test-retningslinje 403

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): 3.100 mg/kg

#### **Hudetsing / Hudirritasjon**

Irriterer huden.

#### **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Gir alvorlig øyeirritasjon.

#### **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**

##### **Hudsensibilisering**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

##### **Åndedrett sensibilisering**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

##### **Arvestoffskadelig virkning på kjønnceller**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

##### **Kreftframkallende egenskap**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

##### **Reproduksjonstoksisitet**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

##### **Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

##### **Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

##### **Aspirasjonsfare**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### 11.2 Opplysninger om andre farer

#### **Hormonforstyrrende egenskaper**

##### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH

# SIKKERHETSDATBLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



NO / NO

## Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 3

|        |                |             |                                    |
|--------|----------------|-------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer: | Dato for siste utgave: -           |
| 1.0    | 04.04.2023     | 6008457     | Dato for første utgave: 04.04.2023 |

artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

#### 12.1 Giftighet

Ingen data tilgjengelig

#### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

#### 12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

#### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

#### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

#### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

#### 12.7 Andre skadevirkninger

**Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

### AVSNITT 13: Sluttbehandling

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



NO / NO

## Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 3

|               |                              |                        |  |
|---------------|------------------------------|------------------------|--|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>04.04.2023 | SDS nummer:<br>6008457 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 04.04.2023 |
|---------------|------------------------------|------------------------|--|

Produkt : Materialer og all tilhørende emballasje må kastes på en sikker måte i samsvar med de fullstendige kravene fra lokale, regionale, nasjonale og internasjonale myndigheter.

Produktrester som ikke er herdet samt ikke rengjort emballasje skal kasseres som farlig avfall.  
Materialrester: Herde grunnsstansene med herdemiddel og deponer det som malingsavfall.  
Avfall skal ikke kastes i avløpsvann.

Forurenset emballasje : Kun helt tomme beholdere skal leveres til resirkulering.

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

#### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR : Ikke regulert som en farlig vare  
RID : Ikke regulert som en farlig vare  
IMDG : Ikke regulert som en farlig vare  
IATA : Ikke regulert som en farlig vare

#### 14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR : Ikke regulert som en farlig vare  
RID : Ikke regulert som en farlig vare  
IMDG : Ikke regulert som en farlig vare  
IATA : Ikke regulert som en farlig vare

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

ADR : Ikke regulert som en farlig vare  
RID : Ikke regulert som en farlig vare  
IMDG : Ikke regulert som en farlig vare  
IATA : Ikke regulert som en farlig vare

#### 14.4 Emballasjegruppe

ADR : Ikke regulert som en farlig vare  
RID : Ikke regulert som en farlig vare  
IMDG : Ikke regulert som en farlig vare  
IATA (Last) : Ikke regulert som en farlig vare  
IATA (Passasjer) : Ikke regulert som en farlig vare

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



NO / NO

## Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 3

|        |                |             |                                    |
|--------|----------------|-------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer: | Dato for siste utgave: -           |
| 1.0    | 04.04.2023     | 6008457     | Dato for første utgave: 04.04.2023 |

### 14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Bemerkning : Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

- |  |   |  |
|--|---|--|
| REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII)                    | : | Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes: Nummer på listen 3  |
| REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59).   | : | Dette produktet er en stoffblanding og inneholder ikke stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC) tilsvarende eller over 0,1 %. |
| REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV)   | : | Ingen  |
| Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget   | : | Ikke anvendbar   |
| Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger  | : | Ikke anvendbar   |
| Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser. |   | Ikke anvendbar   |
| Flyktige organiske sammensetninger   | : | Direktiv 2004/42/EF<br>< 1 %<br>< 1 g/l  |

#### Andre forskrifter/direktiver:

Merk deg Direktiv 92/85/EØF vedrørende beskyttelse under svangerskap eller strengere nasjonale regler, hvor disse er anvendelige.

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke nødvendig for denne blandingen.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



NO / NO

## Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 3

|        |                |             |                                    |
|--------|----------------|-------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer: | Dato for siste utgave: -           |
| 1.0    | 04.04.2023     | 6008457     | Dato for første utgave: 04.04.2023 |

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

#### Fullstendig tekst til H-setninger

H302 : Farlig ved svelging.  
H314 : Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.  
H317 : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H318 : Gir alvorlig øyeskade.  
H332 : Farlig ved innånding.  
H411 : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
H412 : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### Full tekst av andre forkortelser

Acute Tox. : Akutt giftighet  
Aquatic Chronic : Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet  
Eye Dam. : Alvorlig øyenskade  
Skin Corr. : Hudetsing  
Skin Sens. : Hudsensibilisering  
FOR-2011-12-06-1358 : Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet  
FOR-2011-12-06-1358 / T : Takverdi

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIC - Australisk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substansliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Filippinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselelerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECL - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

#### Utfyllende opplysninger

##### Andre opplysninger:

Ingen kommunikasjon om eksponeringsscenarioer er nødvendig for dette produktet i henhold til REACH-forskrift nr. 1907/2006 EF.

Derfor trenger ingen anbefalte bruksformål å defineres og ingen kjemisk sikkerhetsvurdering må utarbeides. Kommunikasjon om bruksformål som ikke er påkrevet etter REACH-paragraf 31(1)(a) - registrerte stoffer/stoffblandinger som ikke overholder kriteriene for klassifisering som farlige etter forskrift 1272/2008 EF eller 1999/45/EF.

#### Kildene til de viktigste data brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet:

ECHA WebSite

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



NO / NO

## Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 3

|        |                |             |                                    |
|--------|----------------|-------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer: | Dato for siste utgave: -           |
| 1.0    | 04.04.2023     | 6008457     | Dato for første utgave: 04.04.2023 |

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH  
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances  
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities  
SAX'S - Dangerous properties of industrial materials  
GESTIS - Database on hazardous substances - Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance)  
Toxnet - Toxicology Data Network

### Klassifisering av blandingen:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Eye Irrit. 2      | H319 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

### Klassifiseringsprosedyre:

|                  |
|------------------|
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

### Informasjon om REACH

Vi er lovpålagt å implementere forskrift (EC) nr. 1907/2006 for registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier (REACH). Vi vil regulere og oppdatere våre sikkerhetsdataark regelmessig i samsvar med informasjonen til våre oppstrømsleverandører. Som vanlig, vil vi informere deg om justeringene.

Når det gjelder REACH-forskriften, vil vi gjerne påpeke at DAW som nedstrømsbruker ikke vil registreres på vegne av vårt selskap. Vi vil stole på informasjonen vi får fra våre leverandører. Straks ny informasjon foreligger, vil våre sikkerhetsdataark endres deretter.

NO / NO