

Vedlikehold

# Lakkerte parkettgulv

**Avsnitt 1: Byggrengjøring**

**Avsnitt 2: Hjemmemiljø**

**Avsnitt 3: Offentlig miljø**



Vedlikehold

# Byggrengjøring Lakkerte parkettgulv

Desember 2012



## Lakkerte parkettgulv - byggregjøring

- Støvsug eller tørrmopp gulvet for fjerne løs smuss, f.eks. støv, sagspon og grus.
- Ved behov fuktmoppes gulvet. På større flater kan Combimaskin brukes. Pass på at vannmengden reduseres til halvparten av det normale. Man bør i tillegg kjøre overlappende slik at det ikke finnes vann igjen på gulvet. Et vanlig allrengjøringsmiddel med pH 7–9, f.eks. Tarkett Bioclean, tillsettes i vannet.
- Ved byggregjøring av gulv i miljøer med risiko for byggestøv, skal gulvet fuktmoppes med et surt rengjøringsmiddel (pH 2–5). Ta f.eks. 2 dl Kalkosan (avkalkningsmiddel) til 10 liter vann. Bytt mopp ofte om den blir veldig skitten. Eventuelt må rengjøringen gjentas om hele golvet ikke ble tatt. Avslutt med p fuktmoppe med vann og litt nøytralt rengjøringsmiddel. **Viktig! Ikke overdoser!** Rengjøringsmetoder som medfører mye vann skader alltid et parkettgulv og skal unngås.
- Gjenstående flekker tas bort med white spirit eller T-sprit avhengig av hva slags type flekk det er. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut.
- Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.
- Har lakkoverflaten blitt småripete under byggeperioden så anbefales en behandling med Tarkett Lakkrefresher (se bruksanvisning på flasken).
- Beskyttelsesmateriell skal slippe gjennom fukt og må ikke misfarge ferdig belegging.

## Viktig

Bruk ikke aceton for flekkfjerning på parkettgulv ettersom det skader overflaten. Gulvet bør ikke behandles med polish og/eller voks, da dette vil umuliggjøre en overlakking hvis det skulle behøves. Ett unntak til regelen er dansegulv. For å oppnå det beste resultatet, bruk Tarkett Lakkrefresher ved vedlikehold av gulvet. Tarkett Lakkrefresher har en rengjørende og sklihemmende effekt samtidig som det vil være overlakkeringsbart.

## Smussforebyggende tiltak

Stopp smussen ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre rengjøring behøves i lokalene. Husk at grus sliper og skader gulvet. Møbelknotter og beskyttelsesmatte under rullende hjul minsker risikoen for riper. Væske skal tørkes opp med det samme.

## Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, krem, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lun kent vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummi-hæl merker, olje, tjære, asfalt	White Spirit
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, lepestift	T-sprit
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lun kent vann
Blod	Kaldt vann

## Protoco

Protoco overflatebehandling inkluderer et komplett sortiment av rengjørings- og vedlikeholdsprodukter for daglig og periodisk vedlikehold, spesielt utviklet for parkettgulv fra Tarkett. Bruk bare Tarketts produkter på parkettgulv fra Tarkett og følg våre utførlige anvisninger og instruksjoner – da får du garantert beste resultat!

## Information

**DANMARK**  
**Tarkett A/S**  
Industrivej 2  
2640 Hedehusene  
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00  
info.dk@tarkett.com  
www.tarkett.dk

**NORGE**  
**Tarkett AS**  
Postboks 500 Brakerøya  
3002 Drammen  
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01  
info.norway@tarkett.com  
www.tarkett.no

**SUOMI/FINLAND**  
**Tarkett Oy**  
Lars Sonckin kaari 16  
02600 Espoo  
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090  
info.fi@tarkett.com  
www.tarkett.fi

**SVERIGE**  
**Tarkett AB**  
Box 4538  
191 24 Sollentuna  
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83  
info.se@tarkett.com  
www.tarkett.se



www.tarkett.no

Vedlikehold

# Hjemmemiljø Lakkerte parkettgulv

Desember 2012



## Lakkerte parkettgulv - hjemmemiljø

Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper slik som hardhet, inntrykks- og ripefølsomhet, farge mm. Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt varmebehandlede treslag forandres mest.

Vær oppmerksom på at fete/blanke flekker synes tydeligere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med sløpljus. Vedlikeholdsfrekvensen må derfor tilpasses til rommet, smussbelastning og lysinnslipp.

## Innendørsklima

Rett inn klima og luftfuktighet er viktig for at parkettgulv ikke skal formforandres mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt oppvarming. Luftens relative fuktighet innendørs skal ligge mellom 30 % og 60 % RF. Under fyringssesongen kan det i blant bli for tørt, under 30 % RF, da kreves det at luften tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. Husk at ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

## Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibernopp. Våtmopp anbefales ikke etter som den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Tilsett eventuelt noen dråper Tarkett Bioclean eller et mildt syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak i vannet.

**Bruk ikke såpe** på lakkede overflater da det kan danne seg en fet hinne. For vanskelige punktflekker på først og fremst mattlakkerte gulv, anbefales det å spraye Tarkett Bioclean utspedd 1:20 med vann på flekken, samt gnikke med en microfibernopp.

Etter mange års bruk kan lakkoverflaten friskes opp med Tarkett Lakkrefresher. Gulvet får en ny glans og blir enklere å holde rent.

Tarkett Lakkrefresher skal påføres tynt, gjerne med microfibernopp og i bordenes lengeretning. Rist flasken før bruk.

## Smussforebyggende tiltak

Stopp smussen ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre rengjøring behøves i lokalene. Husk at grus sliper og skader gulvet. Møbelknotter og beskyttelsesmatte under rullende hjul minsker risikoen for riper. Væske skal tørkes opp med det samme.

## Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, krem, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lun kent vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummi-hæl merker, olje, tjære, asfalt	White Spirit
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, lepestift	T-sprit
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lun kent vann
Blod	Kaldt vann

## Protoco

Protoco overflatebehandling inkluderer et komplett sortiment av rengjørings- og vedlikeholdsprodukter for daglig og periodisk vedlikehold, spesielt utviklet for parkettgulv fra Tarkett. Bruk bare Tarketts produkter på parkettgulv fra Tarkett og følg våre utførlige anvisninger og instruksjoner – da får du garantert beste resultat!

## Sett gjerne opp disse vedlikeholds-rådene på innsiden av skapdøren

## Information

**DANMARK**  
**Tarkett A/S**  
Industrivej 2  
2640 Hedehusene  
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00  
info.dk@tarkett.com  
www.tarkett.dk

**NORGE**  
**Tarkett AS**  
Postboks 500 Brakerøya  
3002 Drammen  
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01  
info.norway@tarkett.com  
www.tarkett.no

**SUOMI/FINLAND**  
**Tarkett Oy**  
Lars Sonckin kaari 16  
02600 Espoo  
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090  
info.fi@tarkett.com  
www.tarkett.fi

**SVERIGE**  
**Tarkett AB**  
Box 4538  
191 24 Sollentuna  
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83  
info.se@tarkett.com  
www.tarkett.se



www.tarkett.no

Vedlikehold

# Offentlig miljø Lakkerte parkettgulv

Mars 2013



## Lakkerte parkettgulv - offentlig miljø

Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper slik som hardhet, inntrykks- og ripefølsomhet, farge mm. Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt varmebehandlede treslag forandres mest.

Vær oppmerksom på at fete/blanke flekker synes tydeligere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med sløpljus. Vedlikeholdsfrekvensen må derfor tilpasses til rommet, smussbelastning og lysinnslipp.

## Innendørsklima

Ret innelklima og luftfuktighet er viktig for at parkettgulv ikke skal formforandres mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt oppvarming. Luftens relative fuktighet innendørs skal ligge mellom 30 % og 60 % RF. Under fyringssesongen kan det i blant bli for tørt, under 30 % RF, da kreves det at luften tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. Husk at ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

## Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibermopp. Våtmopp anbefales ikke etter som den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Tilsett eventuelt noen dråper Tarkett Bioclean eller et mildt syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak i vannet.

**Bruk ikke såpe** på lakkede overflater da det kan danne seg en fet hinne.

På større flater kan kombimaskin brukes med hvit eller rød pad. Bruk et nøytralt allrengjøringsmiddel med pH 6-8 dosert i hht instruksjoner. Unngå overdosering og rengjøringsmiddel som inneholder såpe eller polish (polymerer), ettersom det får overflaten til å se skjoldete ut. Gulvet skal ikke polishbehandles.

For vanskelige fettbaserte flekker på først og fremst mattlakkerte gulv anbefales Tarkett Bioclean (1:20) eller et alkalisk rengjøringsmiddel. Spray direkte på flekken, la det virke og tørk med en microfibermopp. Fuktmopp gulvet etterpå med rent vann og tørk. Gjenta behandlingen til smussen forsvinner. På større flater kan kombimaskin brukes med rød pad.

## Information

**DANMARK**  
**Tarkett A/S**  
Industrivej 2  
2640 Hedehusene  
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00  
info.dk@tarkett.com  
www.tarkett.dk

**NORGE**  
**Tarkett AS**  
Postboks 500 Brakerøya  
3002 Drammen  
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01  
info.norway@tarkett.com  
www.tarkett.no

**SUOMI/FINLAND**  
**Tarkett Oy**  
Lars Sonckin kaari 16  
02600 Espoo  
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090  
info.fi@tarkett.com  
www.tarkett.fi

**SVERIGE**  
**Tarkett AB**  
Box 4538  
191 24 Sollentuna  
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83  
info.se@tarkett.com  
www.tarkett.se

## Vedlikehold

For å ytterligere beskytte og friske opp overflaten kan du etter en grundig rengjøring legge på Tarkett Lakkrefresher. Tarkett Lakkrefresher skal påføres tynt, gjerne med microfibermopp og i bordenes lengderetning. Rist flasken før bruk. Følg instruksjonene nøye.

Fortsett med tørre eller fuktige rengjøringsmetoder med et nøytralt allrengjøringsmiddel etter behandlingen. Alkaliske rengjøringsmiddel kan fjerne lakkrefresheren.

## Smussforebyggende tiltak

Stopp smussen ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre rengjøring behøves i lokalene.

Husk at grus sliper og skader gulvet. Møbelknotter og beskyttelsesmatte under rullende hjul minsker risikoen for riper.

Tørk opp vann og søl umiddelbart.

## Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, krem, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummi-hæl merker, olje, tjære, asfalt	White Spirit
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, lepestift	T-sprit
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Blod	Kaldt vann



www.tarkett.no