

WSNTL skruen har dobbelt gevind og er udviklet for at lette arbejdet med lægning af trægulve på trærammer. Det fortandede og undersænkede hoved modvirker skader på træet. Kun til indendørs brug.



[UK-DoP-h10/0016](#)

EGENSKABER

Materiale

- Gul zinkoverfladebehandling

Fordele

- Undersænket, fortandet hoved for hurtig indtrængning i træet
- Tilspidset tip for hurtig indkøring i træet uden forboring
- Partielt gevind specielt egnet til fastgørelse af træ på træ
- CE-mærket i henhold til EN 14592
- Dobbelt gevind for 30% hurtigere iskruning = STORT TIDSBESPARELSE



BIT3SE



ANVENDELSE

Samlinger

- Massivt træ, komposittræ, limtræ
- Trærammer

Anvendelsesområder


- Træplader på trærammer

TECHNICAL DATA

Dimensioner og karakteristiske værdier

Art. nr.	Hovedbredde [mm]	Ø sihylse [mm]	Skruelængde [mm]	Antal skruer/bånd	Antal skruer/kasse	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed [tr/min]
WSNTL44E	8.4	4.6	44	30	2000	QDPRO51 / QDPRO64 / QD76 / QDPRO76S	2500
WSNTL51E	8.4	4.6	51	30	2000	QDPRO51 / QDPRO64 / QD76 / QDPRO76S	2500
WSNTL64E	8.4	4.6	64	30	1500	QDPRO64 / QD76 / QDPRO76S	2500
WSNTL76E	8.4	4.6	76	30	1000	QD76 / QDPRO76S	2500

MONTERING



Montering af
gulvplader på
træstrøer

Montering af
gulvplader på
træstrøer