

## INNHALDSDEKLARASJON

Gulvmateriale vinyl og linoleum

Leverandør: **Tarkett AS**

Produkt: **Tapiflex Akustik**

| Komponenter                    | Spesifikasjon   | vekt %                         | g/m <sup>2</sup>        |
|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| Bindemiddel                    | PVC   | 39                             | 1.210                   |
| Mykner                         | DIHP<br>DINP<br>DDB   | 16<br>3<br><u>3</u><br>22      | 670                     |
| Stabilisator                   | Ba-Zn-k stabilisator<br>Epoxidert soya bønn olje  | <1<br><1<br><u>&lt;1</u><br><2 | <50                     |
| Fyllstoff                      | Minerale fyllstoff  | 30                             | 930                     |
| Pigmenter brukt i kolleksjonen | Titandioxid<br>Andre pigmenter, se under*   | <0,2<br><u>&lt;0,2</u><br>1    | <25                     |
| Andre komponenter              | Kalandrert sjikt, se egen deklarasjon**<br>Glassfiber<br>Biocide (Cas-nr: 3380-34-5, Cas-nr: 4342-30-7)**<br>Aluminium trioxide (Cas-nr: 1344-28-1) | <1<br><2<br>0,1<br>4           | <25<br><50<br><5<br>130 |

### Øvrig informasjon:

\*) I tillegg brukes følgende pigmenter for å oppnå forskjellige farger:

**Farge Index:** Publisert av The Society of Dyers and Colourists,  
Dinhouse, Piccadilly, Bradford, Yorkshire, England..

C.I. Red 144 C.I. Blue 15: 1 C.I. Black 7  
C.I. Yellow 83 C.I. Green 7 C.I. Violet 19

\*\*) Den eksakte sammensetning angis ikke med hensyn til konkurrenter. Vi formidler kontakt med produsent om ønskelig.