

**PRODUCT
DATA SHEET**

Exclusive 240
Vinyl Collection

December 2014

Type of flooring

EN ISO 26986 **Vinyl Floorcovering**

Class of use

EN ISO 10874



23



32

Class

Description



EN ISO 24346
(Previously EN 428)

2,40 mm



EN ISO 24340
(Previously EN 429)

0,35 mm



EN ISO 24341
(Previously EN 426)

25 m
4+3+2m



EN ISO 23997
(Previously EN 430)

1,730 kg/m²



EN660-2
Abrasion resistance **≤2mm³**
(Class T according to EN 649)



ISO 4918 **OK**
(EN 425)
Castor wheel test



EN ISO 717/2 **ca. 16 dB**
Impact sound absorption



EN ISO 24343-1 **≤ 0,20 mm**
(Previously EN 433)
Static indentation

Other Characteristics



ISO 105/B02
Light fastness

≥ 6



Slip resistance
EN 13893
DIN 51130

μ ≥ 0,30
R10



Fire Classification
EN 13501-1 **Cfl-s1**
(glued over wooden panel)
Report N° : **RA14-0232**



EN ISO 23999
(Previously EN 434)
Dimensional stability

≤ 0,40 %



Recyclable

OK



EN ISO 10456
(EN 12524)
Thermal resistance
for underfloor heating

0,06 m²/kW



**Chemical
resistance**

OK



EN 1815 **≤ 2 kV**
Static electrical
propensity

Exclusive 240
No. 0004-0023-DoP-2015-01
<http://www.home.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett Holding
GmbH - 122, Granastrasse
54329 Konz, Germany
EN 14041:2004

**EXCLUSIVE
240**

100 %
Recyclable

**PTHALATE
FREE
Technology***

< 100µg/m³
Better Indoor
Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Although the utmost care is taken, the data here given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature. In its strive to improve its floor solutions, Tarkett reserves the right to modify their technical specifications, colours and materials at any moment and without prior notice.

Vedlikehold

Boligvinyl

Desember 2012



Tarkett boligvinylgulv

Tarketts vinylgulv er veldig lette å vedlikeholde. Det tynne, usynlige og meget sterke overflatesjiktet gjør at skitten aldri får ordentlig feste.

Daglig rengjøring

Det holder som oftets å feie eller støvsuge hvis gulvet bare er litt skittent. Når du tørker gulvet skal du bruke en fuktig, godt oppvridd skureklut eller mopp. Gjerne en såkalt mikromopp. Bland vann med allrent (pH 7-8 i bruksløsning) i henhold til respektive tillverkars doseringsanvisning. **Ikke overdoser!** Ettetørk med rent vann slik at ingen rester av rengjøringsmiddelet er igjen.

Beskytt

Ta vare på gulvet. Løft når tunge møbler flyttes. Ha for vane å sette på møbelknotter på møbelben for å unngå bestående inntrykksmerker og riper.

Tenk på at det ofte er smågrus som riper og skader gulvet. Avtørkningsmatter ved inngangsdøren minsker tilsmusningen og risikoen for riping av grus og skitt.

Generelle råd

- **OBS!** Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, klor, utendørs salting, cellulosefytning, oljevoks og skurepulver.
- **Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknotter av plast, gummi og føtter på husholdningsapparater kan gi bestående flekker.** Om du er usikker, beskytt gulvet ved å legge en teppebit, pappskive eller lignende under. Løft tunge gjenstander og møbler, ellers kan du risikere at vinylgulvet forskyves eller skades.
- **Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes**
- Avtørkningsmatter minsker nedsmussning og riping fra bl.a. grus.
- Ved løslagging skal gulvbeskyttelse brukes under kontorstoler.
- Du som har løslagt vinylgulv; tenk på å bruke støvsuger med børstemunnstykke.

Informasjon

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500 Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se

Flekkfjerning

Bør gjøres når flekkene er ferske, ellers kan visse flekker bli permanente (f.eks. skokrem, kulepenn, leppestift). Tørk med vann etter flekkfjerning.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, melk, krem, brus, øl, vin	Allrengjøringsmiddel, ev. tilsatt ammoniak
Karbonpapir, fargebånd, stensil, kulepenn, blekk, leppestift	Rødsprit
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, skolakksmerker, skokrem	Allrengjøringsmiddel eller white spirit, hvit/rød Scotch-Brite kan brukes
Urin, oppkast, ekskrement	Allrengjøringsmiddel
Blod	Kaldt vann + ammoniak
Rust	Allrengjøringsmiddel og oksalsyre
Tyggegummi	Kuldespray eller is i plastpose. Skrap forsiktig med kniv/sikling
Brennmerke fra sigaretter	Skrap med kniv/sikling. Bruk hvit/rød Scotch-Brite for etterpolering
Gulvlim	Limvask, white spirit eller sitrusrens, bearbeid med hvit/rød Scotch-Brite, tørk nøye med en bomullsklut.

Sett gjerne opp disse vedlikeholdsrådene på innsiden av skapdøren!



www.tarkett.no

KOMMENTARFELT

Type belegg:

Hvor er belegget lagt:

Jobben er utført av:

Dato:



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE