




DWF gipsskruen er udviklet  for hurtigere at kunne montere gipsplader på metalprofiler med en tykkelse på 0,6 - 1,20 mm.



## FEATURES

### Materiale

- Grå fosfatoverfladebehandling

### Fordele

- Trompethoved
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- CE-mærket i henhold til EN14566



**BIT2PE**



## APPLICATIONS

### Samlinger

- Gipsplader: enkelte, dobbelte og tredobbelte
- Metalskinner 0,6-1,20 mm.

### Anvendelsesområder

- Gipsplader på på metalprofiler

## TECHNICAL DATA

### Dimensioner og karakteristiske værdier

References	Hovedbredde [mm]	Ø hoved [mm]	Hovedlængde [mm]	Antal skruer/bånd	Antal skruer/kasse	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed [tr/min]
DWF3525PE	8.2	3.5	25	30	2500	QDPRO51 / QD76	de 2500 à 6000
DWF3535PE	8.2	3.5	35	30	2500	QDPRO51 / QD77	de 2500 à 6000
DWF3540PE	8.2	3.5	40	30	2500	QDPRO51 / QD78	de 2500 à 6000
DWF3545PE	8.2	3.5	45	30	2000	QDPRO51 / QD79	de 2500 à 6000

