

## Teknisk faktablad

# Sto Termoplugg

Rondell for forsenket montering



### Karakteristikk

**Anvendelse**

- utvendig
- for dekking av Sto Fasadeplugg II UEZ 8/60 og Sto Fasadeplugg H 60

**Egenskaper**

- for en homogen isolasjonsoverflate
- for å unngå synlige pluggmerker

**Format**

- Ø 66 mm
- tykkelse: 15 mm

**Utseende**

- kan fås i forskjellige isolasjonskvaliteter
- EPS-hvit
- EPS-grå
- mineralull

### Underlag

**Krav** Isolasjonsplate med korrekt forsenket plugg.

### Påføring

#### Påføring

Sto Fasadeplugg II UEZ 8/60 eller Sto Fasadeplugg H 60 monteres forsenket i isolasjonen iht. gjeldende teknisk faktablad.  
Velg egnet Sto Termoplugg for gjeldende isolasjon.  
Sto Termoplugg settes i forsenkningen, slik at en homogen isolasjonsoverflate oppstår.

#### Tørking, herding, overarbeiding

Ytterligere belegg må utføres senest 6 uker etter montering av pluggen.

### Leveranse

**Forpakning** kartong

### Lagring

**Lagringsforhold** Lagres tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys.

## Teknisk faktablad

---

# Sto Termoplugg

### Merking

**Produktgruppe** Isolerte fasadesystemer – tilbehør

---

### Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS  
Postadresse:  
Waldemar Thranes gate 98A  
N - 0175 Oslo  
Besøksadresse:  
Waldemar Thranes gate 98B  
N - 0175 Oslo  
Telefon: 66 81 35 00  
Telefaks: 66 81 35 01  
info.no@sto.com  
www.sto.no