

**PRODUCT
DATA SHEET**

AQUARELLE FLOOR 2 m

TopClean PUR-reinforced
Collection 2014 -2016

November 2013

Type of flooring

EN 649

Vinyl Floorcovering

Class of use

EN 685



23



31

Class



EN 428

Total thickness

1,500 mm



EN 429

Wear layer thickne

0,35 mm



EN 426

Dimension

18- 25 m
2m



EN 430

Total weight

2 400 kg/m²



EN 660-2

Abrasion group

T



EN 433

Static
indentation

≤ 0,10 mm

Other Characteristics



ISO 105/B02

Light fastness

≥ 6



EN 1815

Static electrical
propensity

≤ 2 kV



EN 12524

Thermal resistance
for underfloor heating

0,02 m²/kW



EN 13501-1

Fire Classification

Bfl-s1



Slip resistance

EN 13893

≥ 0,30 μ

DIN 51130

R9



Aquarelle Floor 3 m

0131-0005-DoP-2013-07
www.tarkett.se

Made by: Tarkett GDLSA.
Lentzweiler - LUXEMBURG

EN 14041:2004



Although the utmost care is taken, the data here given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature. In its strive to improve its floor solutions, Tarkett reserves the right to modify their technical specifications, colours and materials at any moment and without prior notice.

Vedlikeholds-
anvisning

Våtromsgulv, vegg og bård Aquarelle, iQ-gulv, Wallgard

Desember 2012



Våtromsgulv, vegg og bård

Temperaturen i baderommet bør være minst 20 °C. Dels er det mye mer behagelig, dels driver det ut skadelig fukt. Som hjelp kan man f.eks. installere en håndklettørker som både gir deilige håndklær og tørrer luft.

Pass på at ventilasjonen fungerer bra

Pass på at våtrommet er godt ventilert. Er ventilasjonen dårlig, kan man installere en liten vifte som kan kjøpes hos en VVS-forhandler som passer de fleste ventilasjonskanaler.

Rengjøringsmiddel

Bruk et mildt rengjøringsmiddel med ph 7-9 og følg fabrikantens doseringsanvisning. Ved hovedrengjøring kan sterkere middel brukes, men husk da på å skylle ordentlig med rent vann. **Ikke overdoser!**

Vedlikehold gulvsluk

Et delvis tett sluk tar ikke unna vannet og innebærer økt risiko for kostbare lekkasjer.

Gulvvarme

Ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring

For å unngå belegget av såpe- og kalkavleiringer samt utskylt hårfargemiddel, bør du bruke en gumminal på vegg og gulv når du har dusjet. **OBS!** Nalens gummi kan gi misfarging, så la aldri nalen bli liggende på gulvet. Det finnes "migrasjonssikre" gumminaler, spør i butikken.

Når du skal rengjøre veggen, bruk en myk svamp fuktet med vann og allrengjøringsmiddel. Til gulvet kan du bruke en fuktig mopp eller klut. Har du ett såkalt sklihemmende gulv, kan en skurebørste med fordel brukes. Skyll med rent vann og skrap tørt med gumminalen.

Har overflatene fått mye kalkavleiringer, kan du bruke et kalkfjerningsmiddel. Rengjør veggen med et surt rengjøringsmiddel (ph <7) og følg fabrikantens doseringsanvisninger. Bruk aldri ripende skuremiddel. Hvit nylonklut er som oftest tilstrekkelig.

Vær oppmerksom på at hårfargemiddel, enkelte fargestoffer i tepperer av plast, antisklimatter under baderommatter og trykk fra plastemballasje (f.eks. poser med bomullspads som henger inntil veggen) kan forårsake permanent misfarging av gulv eller vegg.

Også gummihjul på vogner og leker, dusjnal, møbelknotter av gummi og føtter på hvitevarer kan sette flekker ved direkte kontakt med våtomsbelegget på gulv eller vegg.

Flekkfjerning

Fjern alltid flekker så fort du oppdager dem. Jo ferskere flekk, desto lettere å få bort. Tørk rent med vann etterpå.

Limflekker som oppstår ved montering fjernes med en hvit nylonklut fuktet i sitrusrens. Ferske limflekker fjernes med lunkent vann og oppvaskmiddel.

Enkle hælmerker kan du fjerne med en hvit nylonklut.

FLEKK AV	FJERNES MED
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak f.eks Tarkett Bioclean i lunkent vann
Kulepennermerke, karbonpapir, sminke	Rødsprit
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem	Allrengjøringsmiddel eller sitrusrens + hvit nylonklut
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean
Blod	Kaldt vann + ammoniak

Tenk på!

- Vinylgulv skades av benzen, aceton, toluen og tyner
- Hårfargemiddel kan gi varige flekker, også ren fargevæske som den overskuddsfarge som skylles ut av håret. Rengjør og tørk derfor etter hver dusj.
- Fargestoffer i plastartikler kan gi misfarging ved direktekontakt med våtromsoverflaten, se overfor.
- Tenk på at lyse gulv- og veggbelegg krever en økt rengjøringsinnsats.

Information

DANMARK
Tarkett A/S
 Industrivej 2
 2640 Hedehusene
 Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
 info.dk@tarkett.com
 www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
 Postboks 500 Brakerøya
 3002 Drammen
 Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
 info.norway@tarkett.com
 www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
 Lars Sonckin kaari 16
 02600 Espoo
 Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
 info.fi@tarkett.com
 www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
 Box 4538
 191 24 Sollentuna
 Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
 info.se@tarkett.com
 www.tarkett.se



www.tarkett.com

KOMMENTARFELT

Type belegg:

Hvor er belegget lagt:

Jobben er utført av:

Dato:



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE