

SIKKERHETS DATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato:	13.12.2010
Handelsnavn:	Bostik 826 2-K PU-Lim, Base
Produkttype:	GULV- OG VEGGLIM
Anvendelsesområde:	Base til 2-K polyuretanlim
Artikkelnr:	3243
PR-nr:	
Nødtelefon1:	22 59 13 00 Giftinfo.sentr
Leverandør/omsetter:	Bostik AS
Besøksadresse:	Sørliveien 118
Postadresse:	Postboks 367
Postnummer	1753
Poststed:	Halden
Land:	Norge
Telefon:	69 19 06 00
Telefax:	69 19 57 24
E-post:	info.no@bostik.com
www:	www.bostik.no
Kontaktperson:	Stig Svendsen
Kontaktperson e-post:	stig.svendsen@bostik.com
HMS-datablad utarbeidet av:	

2. Viktigste faremomenter

Sikkerhet:	Ved brann eller høy temperatur dannes giftige gasser.
Annen informasjon:	Vurdert ikke merkepliktig med hensyn til helsefare.

3. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr	EC-nr	Navn	Kons.(vekt%)	Fareklasse/Anm.
1317-65-3		Kalsiumkarbonat		
8001-79-4	2322938	Ricinolje		
14807-96-6	238-877-9	Magnesiumsilikat		

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplodiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig

Ingrediens informasjon	
------------------------	--

4. Førstehjelpstiltak

Generelt:	Vis dette produktdatablad til tilstedeværende lege.
Hudkontakt:	Vask huden nøye med såpe og vann.
Øyekontakt:	Skyll umiddelbart med mye vann mens øyelokket løftes. Kontakt lege hvis ubehag vedvarer etter skylling.
Svelging:	Drick et par glass vann. Kontakt lege hvis ubehag oppstår.

5. Tiltak ved brannslukking

Passende slukningsmiddel:	Pulver, skum, karbondioksyd (CO2) eller fin vandusj.
Annen informasjon:	Produktet er ikke brennbart i våt tilstand.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte miljøet:	Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløps systemer eller på marken.
Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning:	Sug opp med sagflis, sand eller annet inert absorberingsmateriale. Forvare i tett beholder.

7. Håndtering og oppbevaring

Lagingsanvisning:	Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres forstfritt. Lagres i emballasje som tåler vann.
-------------------	---

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn	Cas-nr	ppm	mg/m ³	Adm.år	Anm.
Forebyggende tiltak:	Arbeidsplass og arbeidsmetoder tilrettelegges slik at direkte kontakt med produktet forhindres.				

Øyevern:	Vernebriller benyttes ved fare for direkte kontakt eller sprut.
Arbeidshansker:	Ved risiko for direkte kontakt eller fare for sprut, bør beskyttelseshansker brukes. Egnet hanskemateriale med en gjennomtrengningstid > 8 timer: 4H, Barricade,
Annen informasjon:	Produktet brukes sammen med Herder som inneholder isocyanater. Personer som er allergiske mot isocyanater, og især de personer som lider av astma eller har andre problemer med luftveiene, bør ikke arbeide med isocyanater.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	Viskøs væske
Farge:	Grå
Løselighet:	Løsningsmiddel, organisk.
Tetthet:	1,7 g/cm ³

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:	Stabil ved normal håndtering.
-------------	-------------------------------

11. Opplysninger om helsefare

Øyekontakt:	Sprut i øynene kan gi svie og besvær på grunn av limeffekten hos produktet.
Svelging:	Svelging av mindre mengder anses ikke å gi alvorlige komplikasjoner. Svelging i skadelige mengder er neppe mulig pga produktets form.

12. Opplysninger om miljøfare

Annen informasjon:	Produktet klassifiseres ikke som miljøskadelig i henhold til gjeldende kriterier og for oss tilgjengelig informasjon. Forhindre utslipp til avløp, vassdrag og på marken.
--------------------	--

13. Fjerning av rester og avfall

Generelt:	Helt tørt produkt i små mengder kan behandles som normalt industriavfall. Ved avhending av større mengder, kontakt det lokale renholdsverk og be om råd.
Avfallsgrupper(EAL-koder):	08 04 02 avfall fra lim og tetningsmasser uten halogenerede løsemidler

14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:	
UN-nr:	
Farlig gods ADR/RID:	Nei
Farlig gods IMDG:	Nei
Farlig gods IATA/ICAO:	Nei
Generell transport info:	

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn:	Bostik 826 2-K PU-Lim, Base
Farebestemmende komponenter:	
EF-etikett:	Nei
Referanser:	Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier, trådte i kraft 30.07.2002 med endringer, sist 22.04.2009. Liste over farlige stoffer (vedlegg VI til forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier), trådte i kraft 30.0.2002- Miljøstatus Norge med Stoffliste,Obs-liste og Prioriteringsliste. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrenning av kjemikalier (REACH), trådte i kraft 01.06.2008. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2009. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), trådte i kraft 01.07.2004 med endringer, sist 30.06.2009. Forskrift om landtransport av farlig gods, ADR/RID 2009

16. Andre opplysninger

Leverandørens merknader:	Basen brukes normalt med Herder. Herderen inneholder isocyanater. Les produsentens informasjon om helsefare ved bruk av isocyanater.
--------------------------	--