

RENGJØRINGSANVISNING**WALLGARD VEGGVINYL**

Wallgard er en 1,3 mm tykk veggvinyl beregnet på bruk i tørre og våte rom.

DAGLIG RENGJØRING	PERIODISK RENGJØRING
<p><u>Tørre rom</u> Avtørring med klut eller svamp i henhold til fastsatt frekvens. Rengjøringsvann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel. Ettetørk med klut eller svamp oppvridd i rent vann.</p> <p><u>Våte rom, eks. bad og dusj</u> I dusjhjørne, rundt badekar, eller dusjkabinett anbefales at rengjøringsvann tilsatt et nøytralt fettløsende rengjøringsmiddel, sprayes på veggen og skylles av med rent vann. Det er viktig at rengjøringsblandingen får foreskrevet virketid. Se middelprodusentens anvisning. På særlig skitne flater med hudfett og avleiringer av såperester anbefales bruk av et svakt surt rengjøringsmiddel. Til påføring av rengjøringsblandingen anbefales brukt en hånddusjkanne, eller for store flater en trykksprøyte. Påføring utføres nedenfra og opp, for å unngå striper. For bearbeiding av flatene brukes myk børste eller hvit håndskurenylon. Skyll alltid med rent vann. Bruk hånddusj. Daglig rengjøring av vegger i våte rom utover dusjhjørner etc., foretas som for tørre rom.</p> <p>Rengjøringsmidler skal ikke overdoseres, da dette kan medføre klebrig overflate, som lett kan gi feste for smuss. Vegger vil også få en grå hinne som gir et dårlig utseende. NB! Valg og dosering av rengjøringsmidler skal foretas etter middelleverandørens anvisning.</p>	<p>Hovedrengjøring utføres som for daglig rengjøring, ved påføring av rengjøringsblanding og derpå avtørring/skylling.</p>

GENERELT

NB! Vinylvegger skades av benzen, toluen, aceton, cellulositynner og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig kontakt med gummi kan vinyl misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 30° C kan misfarging av vinyl forekomme.
Vinyl skades normalt ikke av white-spirit, rødsprit, parafin og kloroten.