

HERNIA TAPET-VEKK

Produktbeskrivelse

Middel for fjerning av tapet basert på fortynkning + tensider

Anvendelsesområde

Ferdigblandet tapetfjerningsmiddel for papir-, vev- og sjøgress tapet oppsatt med tapetklister eller vevlim.

Arbeidsbeskrivelse

Noen tapeter har ett fuktsperrende lag, f.eks. forhåndslimte tapeter, tolagstapeter samt

malte tapeter, og skal derfor perforeres før påføring av fjernemiddelet.

Passende verktøy for perforering: Piggrulle (må ikke brukes på gipsplater).

Tapet-Väck påføres i rikelige mengder på veggen med rulle eller høytrykkssprøyte (vendbart munnstykke). La middelet virke til tapeten er lett å fjerne.

Tidsforbruk for gjennomvæting er avhengig av tapettype, antall tapetlag, limsort mm. Ved å dekke veggen (etter påføring) med tynn plastfolie, kan man forlenge virkningstiden.

Passende verktøy for tapetfjerningen:

Tapetskrape eller stålsparkel. Evt. gjensittende rester av Tapet-Väck vaskes grundig bort fra underlaget før veggen tapetseres eller males.

Arbeidsbeskyttelse

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovforskrifter, ikke klassifisert som helse- eller miljøfarlig.

For ytterligere informasjon se HMS-sikkerhetsdatablad.

Tekniske data

Løsemiddel

Vann

Konsistens

Tiksotropisk, rør om før bruk

Farge

Brungul

pH

Ca 8

Limforbruk

1-2 m²/liter avhengig av materialer og påføringsmetode

Fortynningsmiddel

Vann. Bør ikke fortynnes

Brannfarlig

Nei

Lagring

1 år i ubrudd forpakning

Påføringsutstyr

Rulle eller høytrykkssprøyte (vendbart munnstykke)

Arbeidstemperatur

Ikke under +18°C

Rengjøringsmiddel

Verktøy rengjøres med lunkent vann. Søl fjernes med en fuktig svamp før det har tørket.

Bostik A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord

Tel. 69 19 06 00

A company of TOTAL

www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.