

# Omnisports

TEKNISKE DATA	STANDARD	COMPACT	SPEED	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE	ACTIVE	EXCEL	PUREPLAY
<b>KLASSIFISERING</b>								
Type gulvbelegg	EN 14041	Heterogent kompakt gulvbelegg	Heterogent gulvbelegg	Heterogent gulvbelegg	-	-	-	-
	EN 14904	-	-	-	Heterogent gulvbelegg Sportsgulv	Heterogent gulvbelegg Sportsgulv	Heterogent gulvbelegg Sportsgulv	Heterogent gulvbelegg Sportsgulv
Ytelseserklæring	EN 14041	0120-003-DoP-2013-04	0120-006-DoP-2013-04	0120-026-DoP-2013-04	-	-	-	-
	EN 14904	-	-	-	0120-080-DoP-2018-11	0120-076-DoP-2017-10	0120-041-DoP-2013-04	0120-071-DoP-2016-04
<b>TENISKE VERDIER</b>								
Total tykkelse	ISO 24346 (EN 428)	2 mm	3.45 mm	5 mm	6.1 mm	7.1 mm	8.3 mm	9.4 mm
Total vekt	ISO 23997 (EN 430)	3 045 g/m <sup>2</sup>	3 295 g/m <sup>2</sup>	4 080 g/m <sup>2</sup>	3950 g/m <sup>2</sup>	4795 g/m <sup>2</sup>	6 095 g/m <sup>2</sup>	6 200 g/m <sup>2</sup>
Bredde	ISO 24341 (EN 426)	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Lengde	ISO 24341 (EN 426)	23 lm	20.5 lm	20.5 lm	20.5 lm	20.5 lm	20.5 lm	20.5 lm
<b>KRAV FOR SIKKER BRUK AV GULVET</b>								
Støtabsorpsjon	Gjennomsnittlig målt verdi	-	≥ 4%	≥ 17%	P1	P1	P1	P2
	EN 14808 Krav	-	-	-	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 35%
Friksjon	Gjennomsnittlig målt verdi	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent
	EN 13036-4 Krav	80 til 110	80 til 110	80 til 110	80 til 110	80 til 110	80 til 110	80 til 110
Vertikal deformasjon	Gjennomsnittlig målt verdi	-	≤ 0.8 mm	≤ 1 mm	P1	P1	P1	P2
	EN 14809 Krav	-	≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 3 mm
<b>TEKNISKE EGENSKAPER</b>								
Vertikal ballsprett	Gjennomsnittlig målt verdi	-	Tilfredsstillende krav	Tilfredsstillende krav	Tilfredsstillende krav	Tilfredsstillende krav	Tilfredsstillende krav	Tilfredsstillende krav
	EN 12235 Krav	-	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1**	Cfl s1**	Cfl s1**	Cfl s1**
Slitasjemotstand	EN ISO 5470-1	-	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g
Motstand mot inntrykk	Gjennomsnittlig målt verdi	-	≤ 0.18 mm	≤ 0.16 mm	≤ 0.10 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm	Tilfredsstillende krav
	EN 1516 Krav	-	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm
Motstand mot rullende last	Gjennomsnittlig målt verdi	-	-	Tilfredsstillende krav	Tilfredsstillende krav	Tilfredsstillende krav	Tilfredsstillende krav	Tilfredsstillende krav
	EN 1569 Krav	-	-	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
Romlyd klassifisering	NFS 31-074	-	Klasse A ≤ 65dB	Klasse A ≤ 65dB	Klasse A ≤ 65dB	Klasse A ≤ 65dB	Klasse A ≤ 65dB	Klasse eA ≤ 65dB
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	Ca. 0.02 m <sup>2</sup> K/W	Ca. 0.05 m <sup>2</sup> K/W	Ca. 0.07 m <sup>2</sup> K/W	Ca. 0.09 m <sup>2</sup> K/W	Ca. 0.10 m <sup>2</sup> K/W	Ca. 0.12 m <sup>2</sup> K/W	Ca. 0.14 m <sup>2</sup> K/W
<b>EMISJON TIL INNEMILJØ</b>								
Total VOC emisjon	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (etter 28 døgn)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (etter 28 døgn)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (etter 28 døgn)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (etter 28 døgn)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (etter 28 døgn)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (etter 28 døgn)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (etter 28 døgn)
<b>FARGER</b>								
		Unicolor: 16 / Tre: 8	Unicolor: 16 / Tre: 8	Unicolor: 16 / Tre: 8	Unicolor: 16 / Tre: 8	Unicolor: 16 / Tre: 8	Unicolor: 16 / Tre: 8	Unicolor: 16 / Tre: 8

Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjonene uten ytterligere varsel, uten at det påvirker systemet's overholdelse av standarder. (12/18).

\*Hellimt montering \*\*GreenLay montering

Tarkett's anvisninger for montering, rengjøring og vedlikehold skal følges, se separate anvisninger på [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)

**Compact**

**Speed**

**Training**

**Reference Multi-Use**

**Active**

**Excel**

**PurePlay**

**They certified Tarkett Omnisports**

**GreenLay**

(1) Available for Reference Multi-Use, Active, Excel & Pureplay

**Restart Ready**

**10 Year GUARANTEE COMMERCIAL USE**

■ WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 16 35 98 80 ■ Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L - Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Tarkett Baltics - Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett org. slozka - Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe - Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ AFRICA: Tarkett International. Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ MIDDLE EAST: Tarkett Middle East. Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israël: Tarkett International. Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ NORTH AMERICA: USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310