

**PRODUKT
DATABLAD**

WATERPROOF DESIGN GULV 3m

TopClean PUR-reinforced
Kolleksjon 2014 - 2016

November 2014

Gulvtype

EN 649

Vinylgulv

Sliteklasse

EN 685



23



32



41

Klasse



EN 428

Total tykkelse

2,00 mm



EN 429

Slitesjikt

0,40 mm



EN 426

Dimensjon

**15 - 25 m
3m**



EN 430

Total vekt

2,150 kg/m²



EN 660-2

Slitasjegruppe

T



EN 433

Inntrykksmerker

≤ 0,10 mm

Aquarelle - slitesjikt 0,4 mm

24554001 Aquarelle Istanbul M. Grey

24554002 Aquarelle Istanbul D. Grey

24554005 Aquarelle Ceramica Grey

24554004 Aquarelle Ceramica Beige

24554003 Aquarelle Square Black&White

5619034 Waterproof Authentic Slate Beige

5619035 Waterproof Authentic Slate Black

5619011 Waterproof Anthia Black

5715004 Waterproof Moda Grey

Annen informasjon



ISO 105/B02

Lysbestandighet

≥ 6



EN 13501-1

Brannklasse

Bfl-s1



EN 12524

Varmemotstand

0,02 m²/kW



EN 13893

DIN 51130

Sklihemming

≥ 0,30 μ

R9



EN 1815

Statisk oppladning

≤ 2 kV



Aquarelle Floor 3m

0131-0005-DoP-2013-07
www.tarkett.se

Made by: Tarkett GDL SA.

Lentzweiler - LUXEMBURG



Although the utmost care is taken, the data here given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature. In its strive to improve its floor solutions, Tarkett reserves the right to modify their technical specifications, colours and materials at any moment and without prior notice.

Vedlikeholds-
anvisning

Våtromsgulv, vegg og bård Aquarelle, iQ-gulv, Wallgard

Desember 2012



Våtromsgulv, vegg og bård

Temperaturen i badet bør være minst 20 °C. Dels er det mye mer behagelig, dels driver det ut skadelig fukt. Som hjelp kan man f.eks. installere en håndklettørker som både gir deilige håndklær og tørrer luft.

Pass på at ventilasjonen fungerer bra

Pass på at våtrommet er godt ventilert. Er ventilasjonen dårlig, kan man installere en liten vifte som kan kjøpes hos en VVS-forhandler som passer de fleste ventilasjonskanaler.

Rengjøringsmiddel

Bruk et mildt rengjøringsmiddel med pH 7-9 og følg fabrikantens doseringsanvisning. Ved hovedrengjøring kan sterkere middel brukes, men husk da på å skylle ordentlig med rent vann. **Ikke overdoser!**

Vedlikehold gulvsluk

Et delvis tett sluk tar ikke unna vannet og innebærer økt risiko for kostbare lekkasjer.

Gulvvarme

Ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring

For å unngå belegget av såpe- og kalkavleiringer samt utskylt hårfargemiddel, bør du bruke en gumminal på vegg og gulv når du har dusjet. **OBS!** Nalens gummi kan gi misfarging, så la aldri nalen bli liggende på gulvet. Det finnes "migrasjonssikre" gumminaler, spør i butikken.

Når du skal rengjøre veggen, bruk en myk svamp fuktet med vann og allrengjøringsmiddel. Til gulvet kan du bruke en fuktig mopp eller klut. Har du ett såkalt sklihemmende gulv, kan en skurebørste med fordel brukes. Skyll med rent vann og skrap tørt med gumminalen.

Har overflatene fått mye kalkavleiringer, kan du bruke et kalkfjerningsmiddel. Rengjør veggen med et surt rengjøringsmiddel (pH <7) og følg fabrikantens doseringsanvisninger. Bruk aldri ripende skuremiddel. Hvit nylonklut er som oftest tilstrekkelig.

Vær oppmerksom på at hårfargemiddel, enkelte fargestoffer i tepper av plast, antisklimatter under badermatter og trykk fra plastemballasje (f.eks. poser med bomullspads som henger inntil veggen) kan forårsake permanent misfarging av gulv eller vegg.

Også gummihjul på vogner og leker, dusjnal, møbelknotter av gummi og føtter på hvitevarer kan sette flekker ved direkte kontakt med våtomsbelegget på gulv eller vegg.

Flekkfjerning

Fjern alltid flekker så fort du oppdager dem. Jo ferskere flekk, desto lettere å få bort. Tørk rent med vann etterpå.

Limflekker som oppstår ved montering fjernes med en hvit nylonklut fuktet i sitrusrens. Ferske limflekker fjernes med lunkent vann og oppvaskmiddel.

Enkle hælmerker kan du fjerne med en hvit nylonklut.

FLEKK AV	FJERNES MED
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak f.eks Tarkett Bioclean i lunkent vann
Kulepenner, karbonpapir, sminke	Rødsprit
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem	Allrengjøringsmiddel eller sitrusrens + hvit nylonklut
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean
Blod	Kaldt vann + ammoniak

Tenk på!

- Vinylgulv skades av benzen, aceton, toluen og tyner
- Hårfargemiddel kan gi varige flekker, også ren fargevæske som den overskuddsfarge som skylles ut av håret. Rengjør og tørk derfor etter hver dusj.
- Fargestoffer i plastartikler kan gi misfarging ved direktekontakt med våtromsoverflaten, se overfor.
- Tenk på at lyse gulv- og veggbelegg krever en økt rengjøringsinnsats.

Information

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500 Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se



www.tarkett.com

KOMMENTARFELT

Type belegg:

Hvor er belegget lagt:

Jobben er utført av:

Dato:



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

KOMMENTARFELT

Type belegg:

Hvor er belegget lagt:

Jobben er utført av:

Dato:



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE