

Deitermann Eurolan TG2

Side 1, 25-11-2008

Ferdigblandet vedheftsprimer/støvbinder

Produktbeskrivelse

Eurolan TG 2 er en vedheftsprimer/støvbinder. Eurolan TG 2 er en ferdigblandet, fargeløs eller rød, alkaliebestandig, diffusjonsåpen kunststoffdispersjon. Binder lett porete og sugende underlag og brukes som primer på puss, gips puss, gipsplater og lettbetong. Beskytter og øker glansen på matte dispersjonsmalinger og tapeter. Eurolan TG 2 inngår i Deitermanns tette- og flisleggingssystem.

Eurolan TG 2 inneholder ingen løsemidler.

Bruksområde

Til å støvbinde og øke vedheften på underlag som betong, lettbetong, puss, gipsplater etc.

Påføring

Kalkmaling og krittete underlag tas bort. Limmaling og svakere bindemiddeloverflater vaskes bort og skal tørke før behandling. Underlaget skal være tørt, rent og fast, samt fritt for olje, fett eller støv. Påfør primeren jevnt og til metning med pensel, rull eller sprøyte.

Ved sterkt sugende underlag kan ytterligere behandling utføres etter 1-3 timer. Et fuktig miljø forlenger tørketiden. Arbeid utendørs må ikke skje ved regn eller risiko for regn i tørketiden.

Lagring

12 måneder ved tørre og kjølige forhold i uåpnet forpakning.

Forpakning

Eurolan TG 2 leveres i forpakninger på 5, 10 og 30 liter.

Produktspesifikasjon

Rengjøring av utstyr	Arbeidsredskapene rengjøres i vann direkte etter bruk. Ikke herdet materiale kan tas bort med vann. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.
Materialforbruk	150-250 ml/m ² avhengig av underlagets sugeevne.
Påføringstemperatur	Minst +5°C
Tørketid	Yttertørr etter 1-3 timer
Base	Akryldispersjon
Densitet	1,0 kg/dm ³
Farge	Fargeløs, Rød

maxit a.s

Postboks 216 Alnabru
0614 Oslo
Telefon: +47-22887700
Faks: +47-22645454
info@maxit.no
www.maxit.no

Produktspesifikasjon

Konsistens Flytende

Dokumenter

[Sikkerhetsdatablad](#)