

## YTELSESERKLÆRING

Nr. 7CPR20211028

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Teknos FR Facade.  
Trekledning brannmalt med Teknosafe 2407 FR klassifisert i brannklasse B-s1,d0
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr.4: Emballasje er påført CE etikett, pakkelapp og vedlagt FDV dokument.
3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen brannhemmende trekledning for bygg der det er branntekniske krav i henhold til overflate i brannklasse B-s1,d0 eller lavere.
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr.5:  
**InnTre AS**  
**Bogaveien 7, 7725 Steinkjer**  
**Tlf: 73 81 01 00**  
**epost: ordre@inntre.no**
5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, System 1.
6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
**Produktstandard EN 14915:2013**  
**SP Technical Research Institute of Sweden har utført i samsvar med system 1 i CPR vurdering av produktets branntekniske yteevne, kontroll av fabrikken og produktkontrollsystemet samt inngått avtale om årlig kontroll av produktkontrollsystemet og ytelsesevne.**  
**Det er utstedt EC Certification of Conformity Nr. 0402-CPD-SC600-11**

### 7. Angitt ytelse

| Vesentlige egenskaper                       | Ytelse                             | Harmonisert teknisk spesifisering |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Brannteknisk klasse overflate               | B-s1,d0                            | EN 13501-1                        |
| Bruksklasse                                 | Ext-utendørs Int-innendørs         | CEN TS 15912                      |
| Veggtype                                    | W-vegg C-himling                   | EN 14915:213                      |
| Tresort                                     | PCAB                               | EN 13556                          |
| Biologisk holdbarhet                        | 4                                  | EN 350-2                          |
| Vandamp permeabilitet/teknisk konduktivitet | 60/0,11                            | EN ISO 11654                      |
| Lydabsorpsjon                               | 0,1/0,3                            | EN ISO 10456:2007                 |
| Formaldehyd                                 | E2                                 | EN 717-1                          |
| Densitet / Tykkelse                         | 500 kg/m <sup>3</sup> ±100 / 19-59 |                                   |

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller:

8. Ytelsen for varen som angitt i nr.1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i ne.4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Jon Arne Kjesbu, Driftssjef

Steinkjer 28.10.2021

