

# iD Square

## Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Tarkett verdi etter test
Produkttype	EN ISO 10582	Heterogent gulvbelegg
Klassifisering for bomiljø	EN ISO 10874	23 Høy
Klassifisering for kommersielt miljø	EN ISO 10874	34 Svært høy
Produktegenskaper	Standard	Tarkett verdi etter test
Total tykkelse	EN ISO 24346	4,50 mm
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	0,80 mm
Total vekt	EN ISO 23997	5195 g/m <sup>2</sup>
Bindemiddel-innhold	EN ISO 10582	Type I
Overflatebehandling		TopClean XP
Fasede kanter		Uten fasing
Monteringsmetode		Løstlegging
Ytelse for CE-Merking	Standard	Tarkett verdi etter test
Ytelseserklæring nr.	EN 14041	0120-067DoP-2014-11
Tekniske egenskaper	Standard	Tarkett verdi etter test
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0.10 %
Dimensjonsstabilitet etter varmpåkjening	EN ISO 23999	≤  2  mm
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1
Inntrykksmerker fra møbler	EN ISO 16581	Ingen skader
Belastning fra stolhjul	EN ISO 4918	Ingen skader
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Trinnlysdempning - ΔLw	EN ISO 717-2	15 dB
Trommelydnivå	NF S31-074	Klasse B (≤ 75 dB)
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> •K/W
Fargeekthet - lys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	God motstand
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R11 R10
Sklihemmende egenskaper	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Antistatiske egenskaper	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Miljøegenskaper	Standard	Tarkett verdi etter test
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 μg/m <sup>3</sup>
Material Health Statement		Ja
Resirkulert innhold		3 %
Gjenvinnbarhet		Utrevne gulv og monteringskapp
Ftalatinnhold		100% Ftalatfri
Fransk emisjonsmerking		A+
Dimensjoner og designs		
Flis	Venstre 1200 x 200mm - 10 Flis=2 m <sup>2</sup> /boks - 48 boks/pall Høyre 1200 x 200mm - 10 Flis=2 m <sup>2</sup> /boks - 48 boks/pall	
Plank	Plank 250 x 1000 mm - 9 Plank=2,25 m <sup>2</sup> /boks - 28 boks/pall Plank 1200 x 200mm - 10 Plank=2,4 m <sup>2</sup> /boks - 48 boks/pall	
Flis	Flis 50 x 50 cm - 9 Flis=2,25 m <sup>2</sup> /boks - 48 boks/pall Flis 666 x 666 mm - 5 Flis=2,22 m <sup>2</sup> /boks - 26 boks/pall Flis 1000 x 1000 mm - 1 Flis=1 m <sup>2</sup> /boks - 1 boks/pall	
Antall tilgjengelige design	50	



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (29/01/2022). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no). Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no) som alltid skal følges.