


## RENHOLDSANVISNING

**VÅTROM** - BAD - DUSJANLEGG - SKYLLEROM - VASKEROM

**VÅTROM** er arealer hvor det stilles krav til hygiene, og hvor rengjøringsfrekvensen normalt er daglig. Rommets vegger er belagt med forskjellige materialer, eks. keramisk flis, baderomspanel (Respatex), våtromstapet, veggvinyl eller malt glassfiber/miljøtapet. Gulvet er i hovedsak belagt med keramisk flis eller homogen vinyl.

Tarkett Sommers forslag til rengjøringsanvisning er her tilsiktet vinylprodukter på vegg og gulv, men kan med godt resultat utføres på de nevnte produkter.

<u>VEGGVINYL</u>	<u>GULV</u>
<p><b><u>DAGLIG RENGJØRING</u></b></p> <p>I dusjhjørne, rundt badekar, og i dusjkabinett anbefales at rengjøringsvannet tilsettes et nøytralt, fettløsende middel, eller et svakt alkalisk middel, kombinert med bruk av håndpad. Spray blandingen på veggene og bearbeid, skyll med rent vann. Hvis mulig benyttes håndduj eller slange.</p> <p><b>NB!</b> Påført rengjøringsblanding skal ha virketid. Se middelprodusentens anvisning.</p> <p>Påføring av blandinger skjer med spraykanne nedenfra og oppover for å unngå striper og flekker etter renning av rengjøringsvann. Etter skylling kan veggene tørkes med klut/skinn, eller nales med gumminal.</p> <p><b>Rengjøringsmidler</b> skal ikke overdoseres, da dette kan medføre klebrig overflate, som lett kan gi feste for smuss. Vegger vil også få en grå hinne som gir et dårlig utseende.</p> <p><b>NB!</b> Valg og dosering av rengjøringsmidler skal foretas etter middeleverandørens anvisning.</p> <p><b><u>PERIODISK RENGJØRING</u></b></p> <p>Benytt samme metode og midler som for daglig rengjøring. Ved oppbygging av kalk, hudfett, irr etc. brukes et surt middel.</p>	<p><b><u>DAGLIG RENGJØRING</u></b></p> <p>Rengjøringsmiddel med pH 7,0-8,5 tilsettes vann og benyttes til rengjøring med mopp eller klut.</p> <p>Legg gjerne ut rengjøringsvannet slik at det får en virketid iflg. middeleverandørens anvisning.</p> <p>Gulvet skylles/spyles der hvor det er sluk, skrubbe med børste eller pad. Etertørk med mopp/klut eller nal med gumminal. Om nødvendig kan det benyttes et surt middel tilsatt rengjøringsvannet for å fjerne avleiringer av hudfett og såperester.</p> <p><b><u>PERIODISK RENGJØRING</u></b></p> <p>Dersom det blir nødvendig med maskinell rengjøring, enbørstemaskin ca. 150°/min., <u>skal det brukes myk børste</u> på belegget med "knotter", gangsikre. På slette vinylgulv og keramisk flis kan rød pad benyttes.</p>  <p>Normalt vil det være tilstrekkelig med kalkfjerningsmiddel eller grovrengjøringsmiddel, og la disse få den foreskrevne virketid med etterfølgende skylling med rent vann. Nal med gumminal.</p> <p><b>NB!</b> Følg middeleverandørens dosering og virketid.</p> <p><b>Rengjøringsmidler</b> skal ikke overdoseres da dette kan medføre klebrig overflate, som lett kan gi feste for smuss. Gulvet vil også få en grå hinne som gir et dårlig utseende.</p>

## GENERELT

Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, cellulositynner og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig kontakt med gummi kan vinylgulv misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 27° C kan misfarging av gulvbelegg forekomme. Vinylgulv skades normalt ikke av white-spirit, rødsprit, parafin eller kloroten.