DESSO Tekstil gulvbeleggning - Fliser

Iconic

Preliminær produktbeskrivning enligt EN 1307

Produksjonmetode	ISO 2424		Tuftet 1/10 “					
Utseende	ISO 2424		Løkke					
Farge metode			Gjennom farget					
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Eske)					
Primær bagside	ISO 2424		Polyester klippe					
Sekundær bagside	ISO 2424		DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®					
Struktur fiber sammensetning	ISO 2424		BCF PA6 og ECONYL® (ECONYL® er laget av 100% regenerert materiale) **					
Total tykkelse	ISO 1765	mm	7.0					
Fiber tykkelse	ISO 1766	mm	3.5					
Total vekt	ISO 8543	g/m²	4100					
Total fiber vekt	ISO 2424	g/m²	655					
Kuttet struktur vekt	ISO 8543	g/m²	420					
Struktur tetthet	ISO 8543	g/cm³	0.120					
Tuft antal	ISO 1763	/dm²	1580					
Måling av kropspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikal motstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10^9					
Horisontal motstand	ISO 10965	Ohm	-					
Bruksområde	EN 1307		33 Erhverv - kraftig bruk					
Luksus klasse	EN 1307		LC 2					
Dimensjonal stabilitet	EN 986	%	≤ 0,2					
Trinnlyddemping ΔL_W	ISO 10140	dB	24					
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.02	0.00	0.09	0.16	0.31	0.35
Støy reduksjon	ISO 354	α_w	0.15					
Varmegjennomgangsmotstand	ISO 8302	m².K/W	0.077					
Brandklass	EN 13501-1		Bfl - s1 (løs testet)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info							

CE

EN 14041
0493-CPR-0002

Produceret av:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

ECONYL® Made with 100% Regenerated Nylon

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

** ECONYL® er ett garn laget av 100% regenerert materiale. Innholdet av regenerert materiale varierer pr produkt samt pr farge. Du kan finne alle detaljer ang. ECONYL® samt % innehold på vår webside: professionals.tarkett.com

Gulvbeleggningsprodukter fra Tarkett skal installeres i henhold til DESSO installasjonsveiledninger og gældende standarder. En effektiv og regelmæssig rengjøring og vedligeholdelsesplan er basis for at bibeholde et flot utseende av gulvet. Tarkett's gulv produkter må kun anvendes som gulvbeleggning. Bemerk: Tarkett forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten varsel; Endringer er underlagt normale produksjonstoleranser.. Se den seneste version av specifikasjonerne på www.desso.com

NO-20180831

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett