




Retrace EcoBase

Preliminær produktbeskrivning enligt EN 1307

Produksjonmetode	ISO 2424	Tuftet 1/10 "	
Utseende	ISO 2424	Strukturert løkke	
Farge metode		Gjennom farget	
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Eske)
Primær bagside	ISO 2424	Polyester klippe	
Sekundær bagside	ISO 2424	EcoBase - 100% resilkulerbar, inneholder i gjennomsnitt 80% positivt definert resirkulert materiale.*	
Struktur fiber sammensetning	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® er laget av 100% regenerert materiale) **	
Total tykkelse	ISO 1765	mm	6.0
Fiber tykkelse	ISO 1766	mm	2.8
Total vekt	ISO 8543	g/m ²	3800
Total fiber vekt	ISO 2424	g/m ²	600
Kuttet struktur vekt	ISO 8543	g/m ²	355
Struktur tetthet	ISO 8543	g/cm ³	0.127
Tuft antal	ISO 1763	/dm ²	1580
Måling av kroppspending	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikal motstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Horisontal motstand	ISO 10965	Ohm	-
Bruksområde	EN 1307	33 Erhverv - kraftig bruk	
Luksus klasse	EN 1307	LC 1	
Dimensjonal stabilitet	EN 986	%	≤ 0,2
Trinnlyddemping ΔL _w	ISO 10140	dB	23
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.01 0.03 0.06 0.16 0.31 0.34
Støy reduksjon	ISO 354	α _w	0.15
Varmegjennomgangsmotstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.068
Brandklass	EN 13501-1	Bfl - s1 (løs testet)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	8A71EE9B	


 Produceret av:
 Tarkett BV
 Taxandriaweg 15
 NL - 5142 PA Waalwijk
 EN 14041
 0493-CPR-0002










* DESSO EcoBase® er en polyolefinbasert underside. Positivt definert betyr: alle ingredienser er blitt vurdert enten som grønne (optimalt) eller gule (akseptabelt) i henhold til Cradle to Cradle®-vurderingskriteriene. Som beskrevet i Cradle to Cradle®-sertifisertCM produktstandard versjon 3.1. Den totale prosentandel resirkulert innhold varierer per produkt og per farge som kan finnes på nettsidene våre: www.tarkett.com

** ECONYL® er ett garn laget av 100% regenerert materiale. Innholdet av regenerert materiale varierer pr produkt samt pr farge. Du kan finne alle detaljer ang. ECONYL® samt % innhold på vår webside: www.tarkett.com

Gulvbelegningsprodukter fra DESSO skal installeres i henhold til Tarkett installasjonsveiledninger og gjeldende standarder. En effektiv og regelmessig rengjøring og vedlikeholdelsesplan er basis for at bibeholde et flot utseende av gulvet. DESSO's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelegning. Bemerk: Tarkett forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten varsel; Endringer er underlagt normale produksjonstoleranser.. Se den seneste versjon av spesifikasjonene på www.tarkett.com.

NO-20220901