

YTELSESERKLÆRING

Version 1

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

P0145 Bostik Acrylic Base

Type-, parti- eller serienummer

Produsentens tilsktede bruksområder for varen

EN 15651-1: F INT

Fugemasse for fasade for innendørs bruk

Produsentens navn

Bostik AB, Box 903, SE-251 09 Helsingborg, Sverige

Systemer for vurdering og kontroll av varens konstante ytelse

System 4

System 3 for brannklassifisering

Harmonisert standard

Varslet testorgan SKZ - TeCona GmbH (1213), har utført branntest i henhold til system 3 og har utstedt testrapport.

Angitt ytelse

EN 15651-1: F INT

KLASSE – 7,5P

Kondisjonering:

Metode A

Substrat:


Betong – M2

Väsentliga egenskaper/Väsentlige egenskaper/Vesentlige egenskaper/Perusominaisuudet/Essential characteristics	Prestanda/Ydeevne/Ytelse/Suoritustaso/Performance	Harmoniserad teknisk specifikation / Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät/Harmonised Technical Specification
Brandklass/ Brandklasse/ Brannklasse/ Paloluokka/ Reaction to fire	E	EN 15651-1:2012
Frigörande av farliga ämnen/ Afgivelse af farlige stoffer/ Frigjøring av farlige stoffer/ Ei vaarallisia aineita/ Release of hazardous substances	NPD	Se säkerhets databladet/ Se sikkerhedsdatablad/ Katso Käyttöturvallisuustiedote/ See material safety data sheet
Vatten- och lufttätthet / Vand -og lufttæthed / Vann- og lufttetthet / Vesi- ja ilmatiiviys / Water and air tightness		
Flytmotstånd/ Flydemotstand/ Flytmotstand/ Valuma/ Resistance to flow	< = 5mm	EN 15651-1:2012
Volymförlust/ Volumensvind/ Volumtap/ Tilavuuskutistuma/ Loss of volume (%)	< = 45%	EN 15651-1:2012

Hållfasthetsegenskaper / Styrkeegenskaber / Holdbarhetsegenskaper / Pitävvyssominaisuudet / Tensile properties		
Brottöjning vid 23°C/ Brudforlængelse ved 23°C / Bruddforlængelse ved 23°C/ Vetolujuus, 23°C/ Elongation at break at 23°C	> = 25%	EN 15651-1:2012
Hållbarhet/ Holdbarhed/ Holdbarhet/ Kestävvyys/ Durability	PASS	EN 15651-1:2012

Ytelse av ovenstående produkt er i samsvar med den angitte ytelse. Denne erklæringen er utstedt i henhold til forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den produsent som er nevnt ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av



Mats Ekström - CEO

Helsingborg 2014-09-22