

Tillverkare: Europrofil AB
Industrivägen 9
713 30 Nora

System för bestyrkande: 4

Produkt

Nummer (=Artikelgrupp): 50
Utförandeklass: EXC1
Benämning Primärregel
Artikelkod P 45 + Dimension

Avsedd användning: Primärregel används, i kombination med sekundärregel S 25, vid nedpendling av undertak. Primärreglarna och sekundärreglarna monteras ihop med sekundärbyglar eller skruvar.

Produktlänk <http://www.europrofil.se/index.php?page=p-ny>

Prestandadeklaration

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Toleranser, dimensioner	Enligt produktinformation (Se produktlänk ovan) samt EN 14195:2005	EN 14195:2005
Svetsbarhet	NPD	EN 14195:2005
Brottseghet	NPD	EN 14195:2005
Bärförmåga	Enligt statisk beräkning samt produktinformation (Se produktlänk ovan)	EN 14195:2005
Sträckgräns	250 N/m ²	EN 14195:2005
Brandmotstånd	NPD	EN 14195:2005
Reaktion vid brandpåverkan	Klass A1	EN 14195:2005
Radioaktiv strålning	NPD	EN 14195:2005
Frigörande av kadmium	NPD	EN 14195:2005
Beständighet	Enligt EN 10346:2009	EN 14195:2005

Utförandet av produkt enligt ovan överensstämmer med angiven prestanda i tabell och komponentspecifikation.



Christian Carlsson, VD
Nora den 2013-10-04

