

**Tillverkare:** Europrofil AB  
Industrivägen 9  
713 30 Nora

**System för bestyrkande:** 4

## Produkt

<b>Nummer (=Artikelgrupp):</b>	106
<b>Utförandeklass:</b>	EXC1
<b>Benämning</b>	Ventilerad salning
<b>Artikelkod</b>	ZR + Dimension
<b>Avsedd användning:</b>	Korrosionsklass C4
<b>Produktlänk</b>	<a href="http://www.europrofil.se/index.php?page=zr-pl">http://www.europrofil.se/index.php?page=zr-pl</a>

Slitsad Z profil för användning tillsammans med ventilerad smygprofil, UR och ventilerad fasadläkt, VFL, för renovering eller uppbyggnad av fasad.

## Prestandadeklaration

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Toleranser, dimensioner	Enligt produktinformation (Se produktlänk ovan) samt EN 14195:2005	EN 14195:2005
Svetsbarhet	NPD	EN 14195:2005
Brottseghet	NPD	EN 14195:2005
Bärförmåga	Enligt statisk beräkning samt produktinformation (Se produktlänk ovan)	EN 14195:2005
Sträckgräns	250 N/m <sup>2</sup>	EN 14195:2005
Brandmotstånd	NPD	EN 14195:2005
Reaktion vid brandpåverkan	Klass A1	EN 14195:2005
Radioaktiv strålning	NPD	EN 14195:2005
Frigörande av kadmium	NPD	EN 14195:2005
Beständighet	Enligt EN 10346:2009	EN 14195:2005

*Utförandet av produkt enligt ovan överensstämmer med angiven prestanda i tabell och komponentspecifikation.*



Christian Carlsson, VD  
Nora den 2013-10-04

