



Tarkett Sommer

Tecsom 3580 Square

Produktbeskrivelse:

TECSOM 3580 er en teppekvadrat av høy kvalitet. Solution Dyed garn gir teppe svært gode slitasje- og renholdsegenskaper. Baksiden er av glassfiberarmert vinyl som gir en svært god dimensjons- stabilitet.

Bruksområde:



TECSOM 3580 er utviklet for miljøer med krav til lydkomfort, gangkomfort, slitestyrke og renhold. Naturlige bruksområder vil være; offentlige miljøer som kontor, forretninger, skoler, barnehager, sykehjem og andre gulv der det stilles krav til gangkomfort og god trinnlydisolasjon.

Spesifikasjoner

			Målenorm	Resultat
Fibermateriale	100% PA Solution Dyed	Garnvekt		580g/m ² .
Gauge	1/10 Loop Pile	Branntest	NTFire 007	Kl. G
Antall løkker	36 løkker/10 cm	Lysbestandighet	EN20105-B02	7-8
Tetthet	147600 løkker /m ²	Varmeledningsevne	DIN 52612	0,08 m ² k/w
Dimensjon	50x50 cm	Trinnlysdemping	ISO 717/2	ΔLw 27 dB
m ² pr. pakke	5 m ² .	Kjemikaliebestandig.	EN 423	GOD
Totaltykkelse	7,0 mm	Elektrisk motstand	DIN 51953	9,5x10 ⁹ Ω
Totalvekt	4450g/m ² .	Motst. rullende hjul	EN 985	OK(R≥ 2,4)
Garnhøyde	3 mm	Dimensj.stabilitet	ISO 2551	0,05%

Legging:

Tecsom 3580 kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Ved legging av flere kartonger, skal kartongene sorteres og legges i rekkefølge. Det skal anvendes gulvlim anbefalt for Teppeliser med PVC bakside. I de fleste tilfeller er en fixeringslim tilstrekkelig å bruke. Dette gjør det også enklere å bytte ut skadete teppekvadrater.



Renhold:

Se egen renholdsanvisning for Tecsom teppekvadrater.