

Multifoam 2K

2 Component Fire Protection Foam



Produktdatablad



blokjemi.norge

MULCOL

INTERNATIONAL



Multifoam 2K

2 Component Fire Protection Foam



Brannsikker
≤ 120 minutter



**Akustisk
isolasjon**
Rw 47 dB



Bestandighet
30 år



Motstandsdyktig mot
Sopp og bakterier

2 Komponenters Brannvernsskum

Multifoam 2K er et skummende to-komponents polyuretanskum med brannhemmende tilsetningsstoffer for brannbestandig forsegling av åpninger rundt kabelbrett, kabelbunter, brennbare og ikke-brennbare rør. Ved brann forhindrer produktet brann og røyk fra å spre seg gjennom brannbestandige vegger og gulv. Multifoam 2K ble utviklet for rask installasjon og for å forsegle vanskelige tilføyelseløse penetrasjoner.

Multifoam 2K er en del av Mulcol® Multifoam 2K System. Multifoam 2K kan kombineres med Multifoam Wrap for å muliggjøre brannsikre tetninger på opptil 120 minutter for kabelbrett, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbunter.

Fordeler

- ✓ Brannmotstand ≤ 120 minutter
- ✓ CE-sertifisert
- ✓ Installasjon fra en side er mulig
- ✓ Hurtig og enkel påføring
- ✓ Effektiv behandling, ingen tap av produkt
- ✓ Permanent elastisk og malbar når herdet.
- ✓ Ingen behov for utføring ved skillevegger av gips
- ✓ Etterherding av kabelmutasjoner mulig
- ✓ Utmerket vedheft på nesten alle overflater

Bruksområder

- ✓ Solide gulv og vegger
- ✓ Fleksible vegger
- ✓ Plastrør opp til Ø 50 mm
- ✓ Stål-, rustfritt stål- og kobberør med eller uten isolasjon
- ✓ Kabelbrett, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbunter
- ✓ Aluminium komposittrør med eller uten isolasjon
- ✓ Strømmålerboks-gjennomtrengninger

Teknisk data

| | |
|----------------------------|--|
| Farge | Rød/brun |
| Påføringstemperatur | +15 °C til +30 °C (ideell +20 °C til +25 °C) |
| Temperaturmotstand | -20 °C til +80 °C |
| VOC | < 2 µg/m ³ |
| Reaksjon mot brann | Klasse E som følge av EN 13501-1 |



Forpakning

| | Innhold | Boks | Palle | Palle | Artikkelnummer |
|--------|---------|--------|-----------|----------|----------------|
| Patron | 380 ml | 6 stk. | 60 bokser | 360 stk. | 301006380 |

Tilbehør (inkludert)

- ✓ 12 stk. blandingsdyser 380 ml
- ✓ 6 par hansker

Tilbehør (tilgjengelig separat)



Duct Tape

1 rull, 20 meter
Artikkelnummer:
803010105



HandyMax dispenser-pistol

380 ml (5:1)
Artikkelnummer: 803010202



Blandingsdyse 380 ml

12 stk. per sett
Artikkelnummer:
803010101



PowerMax dispenser-pistol

380 ml (5:1)
Artikkelnummer: 803010205



Forlengelse for blandingsdyse

12 stk. per sett
Artikkelnummer:
803010102



Tempereringsboks

Kapasitet: 18 pieces of 380 ml
Artikkelnummer: 803010401

Tilgjengelige Tekniske Dokumenter

- ✓ Produktdatablad (PDS)
- ✓ Teknisk datablad (TDS)
- ✓ Sikkerhetsdatablad (SDS)
- ✓ Installasjonsmanual
- ✓ CE sertifikat
- ✓ Utslippsrapporter

Godkjennelser

- ✓ Testet i henhold til EN 1366-3
- ✓ Klassifisering som følge av EN 13501-2
- ✓ Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1104
- ✓ ETA rapport 17/0977
- ✓ Prestasjonsdeklarasjon (DoP)

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.biokjemi.no eller via www.mulcol.com



Information



Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.