

# Rengjøring & Vedlikehold



I.D. PREMIER

VINYLGULV



# I.D. Premier



Heterogen polyuretan armert vinylgulv for offentlige miljøer. For og benytte seg av gulvets egenskaper bør våte rengjøringsmetoder minimeres og erstattes med tørr eller fuktige metoder samt egnede maskiner. Dette forenkler arbeidsmetodene, gulv materiale og miljøet samtidig som det gir en bedre rengjørings kvalitet.

## Byggrensing



En byggrensing gjøres før et nyt gulv tas i bruk. I byggtiden skal gulvene beskyttes med harde papp eller lignende.


**Lett skitne gulv:** Støvsug, feie eller fuktigmoppe overflaten for å fjerne løst smuss og bygge støv. På større åpne flater er en kombinasjonsmaskin med en børste, er hvit / gul pad det mest effektive alternativet. Bruk et nøytralt vaskemiddel PH 7-9. Om nødvendig bruk poleringsmaskin og hvit / gul pad.

**Skittent gulv:** Fjern løs skitt og bygge støv. Vask gulvene med en skuringsmaskin og hvit / gul pad. Steder med mye byggestøv, kan man bruke et vaskemiddel med pH 5 til 5,9. Skyll med rent vann. Tørr poler med poleringsmaskin med hvit / gul pad.

## Matteløsninger

Skitt direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer hovedsakelig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt gulvet ved å bruke et riktig tilpasset mattesystem.

## Rengjøring



- **Daglig rengjøring:** Tørr eller fuktig mopping.
- **Rengjøringskjemikalier:** Der man må vaske vått kan man bruke et nøytralt vaskemiddel. Viktig! Følg leverandørens doseringsanvisning.
- **Maskinell rengjøring:** På store åpne arealer anbefales en skuremaskin med børste eller hvit / gul pad for best resultat.

## Vedlikehold



Tørr polering er en effektiv metode for å gjenopprette den slitte overflate, gangveier, fjerne hæl og friksjonsmerker. Utføres helst umiddelbart etter maskinell rengjøring. Tørr poleringen reduserer at ny skitt fester seg. Pass på å velge riktig pad.

Ca. 1000 omdreininger og hvit / gul pad anbefales. Der det er lettere skittent og eventuelt flekker er spray rengjøring med poleringsmaskin hvit / gul pad og vann / PH nøytralt vaskemiddel et godt alternativ. Avpass frekvensen etter slitasje og tilskitting.

### I vanskelige tilfeller av slitasje og tilsmussing må man polere med maskin:

Bruk poleringsmaskin med en hvit / gul pad. Bruk et egnet vaskemiddel blandet med vann. Sug umiddelbart opp det skitne vannet. Skyll med rent vann. Når gulvet er tørt må gulvet tørr poleres. OBS! Man bør ved våt vasking være oppmerksom på vann som trenger inn i vinylgulvets fuger, vannet påvirker limets heft styrke.

Gulvet skal ikke polish eller voks behandles.

## Flekkfjerning



Iverksett når flekkene er nye. Bruk hvit / gul nylon klut kombinert med et egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrus sprit. Rengjør med rent vann.

## Generelle råd

- Vinylgulv skades av løsemidler.
- Ved søl av olje, tørk opp umiddelbart da overflaten kan bli misfarget.
- Svarte gummihjul og gummibeskyttelse kan misfarge gulv.
- Under alle stolbein må det benyttes en beskyttelse mot skarpe kanter ned i belegget.
- Husk at lyse farger øker rengjøringsmengden.



[www.tarkett.se](http://www.tarkett.se)