

LINOLEUM ESSENZA Teknisk datablad

SERTIFISERING OG KLASSIFISERING	STANDARD / NORM	Originale Essenza Veneto Essenza 2.5mm
Type gulvbelegg	ISO 24011 (EN 548)	Homogen kalendret linoleum på jute bakside.
CE sertifisert	EN 14041	Ja
Klassifisering	EN ISO 10874	Klasse:
	Bolig	23
	Offentlig	34
	Lett industri	43
TEKNISK INFORMASJON	STANDARD / NORM	
Overflatebehandling		Essenza
Total tykkelse	EN ISO 24346	2.5 mm
Total vekt	EN ISO 23997	ca. 3 000 g/m ²
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	
	Krav	≤ 0.15 mm
	Best målt verdi	ca. 0.08 mm
Flexibilitet	EN ISO 24344 Metode A	≤ 30 mm Ø
Leveres som	EN ISO 24341 ≤ 32 x 2 m	
TEKNISKE EGENSKAPER	STANDARD / NORM	
Brannklassifisering	EN 13501-1	Cfl s1
Trinnlydreduksjon	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	6 dB
Romlyd	NF S31-074	Klasse C < 85 dB
Trinnlydreduksjon med Elafono*	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	14 dB
Trinsehjul	EN ISO 4918	Egnet for trinsehjul type W (Norm EN 12529)
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2 kV
Sklihemmende egenskaper	EN 13893 DIN 51130	DS: ≥ 0.30 R9
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	Resistant to dilute acids, oils, fats, current solvents and alkalis
Varmeledningsevne Gulvvarme	EN ISO 10456	0.015 m ² K/W Egnet
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Determination of antibacterial activity	ISO 22196	Naturally bactericidal (Bacteria mix - E.Coli and MRSA)
Farger		29 (Veneto) 3 (Originale Vegetale) 3 (Originale Minerale)

Essenza

Veneto Essenza 2.5mm
0200-0011-04P-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Normi - ITALY

Originale Vegetale Essenza 2.5mm
0200-0044-04P-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Normi - ITALY

Originale Minerale Essenza 2.5mm
0200-0043-04P-2013-07
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Normi - ITALY

Originale
100% lin

99%
80%
Natural
Renewable

100%
33%
Recyclable
recycled content

PHthalate
FREE

<100µg/lit¹
Better Indoor
Air Quality

Veneto

94%
76%
Natural
Renewable

100%
36%
Recyclable
recycled content

PHthalate
FREE

<100µg/lit¹
Better Indoor
Air Quality

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (02/17).

NB! Data angitt her kan avvike og være underlagt endringer fra et teknisk synspunkt

Tarkett forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner, farger og materialer uten forvarsel. Vennligst sjekk tilgjengeligheten av produktene ved bestillingstidspunktet. Av tekniske årsaker kan utseendet (farge) på produktet variere fra prøvene, panelene eller andre visuelle visningsmaterialer som er utstilt hos kunden. Det er viktig at produktene installeres korrekt for at de skal fungere optimalt. Se Tarketts tekniske legge- og vedlikeholdsanvisninger, tilgjengelig på www.tarkett.no eller hos din Tarkett-forhandler.

*Elafono: 2,0mm tradisjonell, 100% naturlig kork underlag som kan installeres i kombinasjon med alle typer kompakt Tarkett linoleum for ytterligere trinnlydreduksjon (opp til 15dB, avhengig av type produkt). Tilgjengelig i ruller 32 x 2m.

CUSTOMS TARIFF : 48205000000F

BÆREKRAFTIGE GULV

Tarkett var den første linoleumprodusenten som ble Cradle to Cradle® sertifisert - noe som er et bevis for vårt engasjement rundt bærekraftige gulv.

Produktsertifikater



Originale og Veneto
Essenza 100% linen

Veneto Essenza

Internasjonale sertifikater



Produksjons sertifikater



Alle våre linoleumsprodukter kan benyttes for LEED v4. For mer informasjon:
<http://www.c2ccertified.org/products/registry>

Vedlikeholdsanvisning

LINOLEUM ESSENZA - VENETO & ORIGINALE

Alt du trenger
å vite for vedlikehold
av linoleum Essenza
(Veneto & Originale)

Linoleum

LINOLEUM ESSENZA - VENETO & ORIGINALE

Linoleum er et velutprøvd gulvmaterialet.

Måten man har vedlikeholdt og rengjort linoleum har variert avhengig av tidsepoke og geografisk plassering. Linoleum finnes i flere forskjellige utførelser og tykkelser, og benyttes i mange ulike miljøer, som f.eks. bolig, kontor, skoler, butikker.

Linoleum består hovedsakelig av linoleumsement (linolje og naturharts) som binder sammen tremel, korkmel og steinmel på en bærer av jute vev.

Linoleum med Essenza overflate er overflatebehandlet fra fabrikk med et slitesterkt og lettstelt overflatesjikt.

- **Smussforebyggende tiltak**

Et godt renhold starter alltid ved døren. Skitt og smuss direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer hovedsakelig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte / avskrapningssystem. Desso Protect fungerer på samme måte som en kombinasjonsmatte. Leveres i flisformat 50 x 50 cm som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.

- **Byggrenngjøring**

Det er svært viktig at byggrenngjøring utføres før et nytt gulv tas i bruk. I byggeperioden skal gulvet alltid beskyttes med hard papp eller lignende.

Metode for bygg rengjøring vurderes i hvert enkelt tilfelle:

Ved lite smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetørr) mopp.

På gulv med mye smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetørr) mopp.

Deretter rengjøres gulvet med gulvvaske-maskin og et nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-9) i kombinasjon med 3M rød Pad. Bruk maskin med en hastighet på under 330 RPM.

Fabrikkpåført Essenza overflate skal ikke fjernes.

- **Før gulvet tas i bruk**

Gulvet er klart til bruk fra fabrikk. Byggrenngjøring utføres som tidligere beskrevet.

- **Daglig rengjøring**

Støvsuging, alternativt tørr- eller fuktmopping. Bruk en mopp fuktet med vann eller vaskemiddel løsning.

Det er viktig at vann ikke blir på gulvet eller forlater en film. Gulvet skal være nesten tørt etter 15-20 sekunder.

Maskinelle metoder anbefales. På større frie overflater kan man bruke gulvaskemaskin med rød pad fra 3M med en hastighet på under 330 RPM.

Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel, maks pH 9

- **Periodisk vedlikehold**

Regelmessig bruk av polish / voks forseglar overflaten, gjør vedlikehold enklere og forlenger gulvbeleggets holdbarhet.

Ved bruk av polish / voks skal anvisning fra valgt leverandør følges.

En grundig rengjøring må utføres etter påføring av en dyp rengjøringsmiddel med pH < 9 ved bruk av en gulvaskemaskin med 3M grønn Pad.

Polish påføres 2 strøk etter leverandørens anvisninger.

- **Flekkfjerning**

Flekker skal fjernes så fort som mulig med en egnet rengjøringsmiddel.

OBS! Bruk ikke sterke rengjøringsmidler /løsemidler eller veldig varmt vann. Dette kan skade linoleumgulvet.

- **Viktig å vite**

Byggstøv kan føre til glatte gulv hvis det ikke fjernes effektivt.

Renholds- og vedlikeholds frekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold til lokalet hvor gulvet er installert. Lyse farger øker rengjøringsfrekvens.

Husk at gulvet som nylig er lagt, er ekstra følsomt for store punktblastninger (møbelben, hyller osv.) de første dagene før limet har tørket. Høy belastning i disse første dagene kan gi varige trykkmerker.

Forts.

Linoleum

LINOLEUM ESSENZA - VENETO & ORIGINALE

- **Misfarging**

Spesielt svart gummi, men også annet materiale med farge i kontakt med gulvbeleggets overflate kan forårsake misfarging som ikke kan fjernes. Eksempler kan være fargede hjul, stolknøtter og føtter under inventar og utstyr som har kontakt med gulvbelegget.

For å unngå misfarging anbefales bruk av hjul, knøtter eller annet av lyst materiale. Der dette ikke er mulig anbefales det å benytte underlagsmatter. Misfarging kan også oppstå ved bruk av potters terrakotta / leire som står på gulvet. Kjemiske produkter som for eksempel hårfargingsmiddel og desinfiserende midler med farge kan gi permanente misfarging dersom dette ikke fjernes umiddelbart.

- **Stolbein, kontorstoler med hjul osv.**

Kontorstoler med hjul og annet interiør med hjul skal være utstyrt med myke hjul av typen W i lyst materiale i henhold til EN 12529.

Stolben og annen innredning skal være utstyrt med filtknøtter eller annet mykt materiale i lys farge, for å unngå skader på gulvbelegget.

Knøtter og hjul skal regelmessig kontrolleres og skiftes ved behov.

For ytterligere informasjon besøk www.tarkett.no