

# Eik Vario Parkett

PRODUKTDATBLAD 2014

## TEKNISK SPESIFIKASJON

8726001

Tykkelse	13 mm
Bredde	194 mm
Lengde	2281 mm
Slitesjikt	ca. 2,5 mm
Vekt (kg/m <sup>2</sup> )	8,0
<b>Taber Test/Lakkens slitestyrke*</b>	
ENV 13696/SIS 923509	
gjennomsliting (rpm)	>2500
slitasjetest (mg/100 rpm)	ca. 2,5
<b>Trinnlydreduksjon</b>	
<b>Trinnlydreduksjon til nærtiggende rom</b>	
NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2, $\Delta L_w$ i dB	
med 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	17 dB
<b>Formaldehydutslipp</b>	
EN 13986	E1
<b>Brannklasse</b>	
EN 13501	D <sub>r</sub>
<b>Varmeledende</b>	
(RT m <sup>2</sup> K/W)	
kun parkettbordet	0,101
med ullpapp	0,121
med 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	0,141
<b>Installasjon**</b>	Flytende/Hellimt til underlag
<b>Gulvvarme</b>	Max 27° C overflatetemperatur. Det skal kun benyttes lavtemperert vannbåren eller selvbegrensende/andre typer nøye overvåkede varmesystemer for gulv.

\*\* Kontakt din nærmeste gulvforhandler for informasjon.

Lakk glans 20°  
5G

3-stav, 13 × 2281 × 194 mm.  
Eik Mix

