

WALL STANDARD

Beskrivning av produkt

Wall Standard är ett vävlim för olika väggmaterial i torra utrymmen

Användningsområden

För uppsättning av glasfiberväv, vinyltapeter med pappersbaksida, akryl- och vinylstrukturtapeter. Underlaget kan vara sugande som gips-, spån- och boardskivor, betong eller puts samt täta målade underlag.

Arbetsbeskrivning

Förbehandling:

Gips-, spån- och boardskivor:

Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa och förlimma de spacklade ytorna.

Betong eller puts:

Spackla, slipa och förlimma.

Papperstapeter:

Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i

hömen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas.

Pappersburen vinyltapet:

Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter.

Målade underlag:

Slipa samt tvätta med målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor slipas.

Förlimning:

Wall Standard spädd med 1 del vatten.

Uppsättning

Glasfiberväv:

Rolla limmet i ett jämnt skikt på underlaget.

Applicera lim för 1-2 våder. Montera medan limmet fortfarande klibbar. Pressa fast tapeten noggrant med plast eller stålspackel. Där materialet skall skäras, görs fastpressningen så

sent som möjligt. Övermålning av glasfiberväv kan göras efter ca 24 timmar.

Vinyltapeter med pappersbaksida, akryl- och vinyl-strukturtapeter

Rolla limmet i ett jämnt skikt på tapetens baksida. Vik ihop våden och låt den ligga några minuter. Pressa noggrant fast tapeten med plast eller stålspackel. Överlappslimning av vinyltapeter görs med våtrumslim. Följ materialtillverkarens anvisningar.

Miljö och hälsa

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt.

För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

Teknisk data

Limtyp

Enkellim

Bindemedel

Stärkelse med polymer

Lösningsmedel

Vatten

Konsistens

Tixotrop

Färg

Vit

Densitet

1,05 g/cm³

Torrhalt

16% ± 2 vikts %

Limåtgång

3-5 m² / liter beroende på material och appliceringssätt

Förtunningsmedel

Vatten. Limmet bör ej förtunnas

Brandfarligt

Nej

Lagring

12 månader vid + 10 till 20°C i obruten förpackning

Appliceringshjälpmedel

Roller

Arbetstemperatur

Ej under + 18°C

Rengöringsmedel

Verktyg rengörs med ljummet vatten. Limfläckar avlägsnas med en fuktig blöt svamp innan limmet torkat.

Bostik AB

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg

Tfn: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42-19 50 21

A company of TOTAL

www.bostik.se

Disclaimer

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.