

HOMOGENEOUS COMPACT VINYL

Wallgard

Specification

Homogeneous heavy duty wall covering. Unique PU-Shield surface for better hygiene and cleanliness. Subtle and discreet design in modern colour. Can be installed vertically or horizontally. Heat welded seams with colour co-ordinated rods.


CERTIFICATION & CLASSIFICATION	STANDARDS	Wallgard
Type of wall covering		Homogeneous vinyl wall covering
CE certification	EN 15102	Yes
ISO certification		Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001
TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDARDS	Wallgard
PU-Shield		Yes
Total thickness	ISO 24346 - EN 428	1.3 mm
Total weight/m ²	ISO 23997 - EN 430	2,100 g
Form of delivery	ISO 24341 - EN 426	
	Sheet	Approx. 30 r m x 200 cm
	(rolls)	art. no. 21055 _ _ _ _ 3 digit colour number
TECHNICAL PERFORMANCES	STANDARDS	Wallgard
Dimensional stability	ISO 23999 - EN 434	≤ 0.40%
Reaction to fire	EN 13501-1 AS/NZS 3837	Class B-s2,d0 Class B
Wetroom approval	GBR Class VT	Approved
Airborne particle emissions	ISO 14644-1 ASTM F24 F51	ISO class 4 Class A
Total VOC emissions	ISO 16000-6 AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m ³ (after 28 days) Confirm
Outgassing VOC (23°C/90°C)	ISO-Acc _m class	≤ 9.6
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥ level 7
Chemical resistance	ISO 26987 - EN 423	Excellent
Bacteria resistance	ISO 846: Part C	Does not favour growth
Seam strength	EN 684	Average value: ≥ 240 N/50 mm Individual values: ≥ 180 N/50 mm
Colours		13

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (07/15).

CUSTOMS TARIFF : 48205000000F

Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.

Our Sustainability tag explains the content of our products and how they contribute to our sustainability strategy and human well-being.



Wallgard No.	NCS No.	Welding Rod No.	Wallgard No.	NCS No.	Welding Rod No.	Wallgard No.	NCS No.	Welding Rod No.	Wallgard No.	NCS No.	Welding Rod No.
220	S 0500-N	1290 011	224	S 0510-Y20R	1287 723	228	S 0530-Y10R	1287 725	232	S 4020-R80B	1287 724
221	S 1000-N	1288 125	225	S 0505-G30Y	1287 726	229	S 1020-G60Y	1287 721			
222	S 1002-Y50R	1287 728	226	S 1005-R90B	1288 157	230	S 1020-R90B	1287 727			
223	S 0804-Y30R	1287 729	227	S 0530-Y50R	1287 722	231	NCS S 4500-N	1287 730			



www.professionals.tarkett.com

Vedlikeholds-
anvisning

Våtromsgulv, vegg og bård Aquarelle, iQ-gulv, Wallgard

Desember 2012



Våtromsgulv, vegg og bård

Temperaturen i baderommet bør være minst 20 °C. Dels er det mye mer behagelig, dels driver det ut skadelig fukt. Som hjelp kan man f.eks. installere en håndklettørker som både gir deilige håndklær og tørrer luft.

Pass på at ventilasjonen fungerer bra

Pass på at våtrommet er godt ventilert. Er ventilasjonen dårlig, kan man installere en liten vifte som kan kjøpes hos en VVS-forhandler som passer de fleste ventilasjonskanaler.

Rengjøringsmiddel

Bruk et mildt rengjøringsmiddel med pH 7-9 og følg fabrikantens doseringsanvisning. Ved hovedrengjøring kan sterkere middel brukes, men husk da på å skylle ordentlig med rent vann. **Ikke overdoser!**

Vedlikehold gulvsluk

Et delvis tett sluk tar ikke unna vannet og innebærer økt risiko for kostbare lekkasjer.

Gulvvarme

Ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring

For å unngå belegget av såpe- og kalkavleiringer samt utskylt hårfargemiddel, bør du bruke en gumminal på vegg og gulv når du har dusjet. **OBS!** Nalens gummi kan gi misfarging, så la aldri nalen bli liggende på gulvet. Det finnes "migrasjonssikre" gumminaler, spør i butikken.

Når du skal rengjøre vegg, bruk en myk svamp fuktet med vann og allrengjøringsmiddel. Til gulvet kan du bruke en fuktig mopp eller klut. Har du ett såkalt sklihemmende gulv, kan en skurebørste med fordel brukes. Skyll med rent vann og skrap tørt med gumminalen.

Har overflatene fått mye kalkavleiringer, kan du bruke et kalkfjerningsmiddel. Rengjør vegg med et surt rengjøringsmiddel (pH <7) og følg fabrikantens doseringsanvisninger. Bruk aldri ripende skuremiddel. Hvit nylonklut er som oftest tilstrekkelig.

Vær oppmerksom på at hårfargemiddel, enkelte fargestoffer i tepper av plast, antisklimatter under baderommatter og trykk fra plastemballasje (f.eks. poser med bomullspads som henger inntil veggen) kan forårsake permanent misfarging av gulv eller vegg.

Også gummihjul på vogner og leker, dusjnal, møbelknotter av gummi og føtter på hvitevarer kan sette flekker ved direkte kontakt med våtromsbelegget på gulv eller vegg.

Flekkfjerning

Fjern alltid flekker så fort du oppdager dem. Jo ferskere flekk, desto lettere å få bort. Tørk rent med vann etterpå.

Limflekker som oppstår ved montering fjernes med en hvit nylonklut fuktet i sitrusrens. Ferske limflekker fjernes med lunkent vann og oppvaskmiddel.

Enkle hælmerker kan du fjerne med en hvit nylonklut.

FLEKK AV	FJERNES MED
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak f.eks Tarkett Bioclean i lunkent vann
Kulepenner, karbonpapir, sminke	Rødsprit
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem	Allrengjøringsmiddel eller sitrusrens + hvit nylonklut
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean
Blod	Kaldt vann + ammoniak

Tenk på!

- Vinylgulv skades av benzen, aceton, toluen og tyner
- Hårfargemiddel kan gi varige flekker, også ren fargevæske som den overskuddsfarge som skylles ut av håret. Rengjør og tørk derfor etter hver dusj.
- Fargestoffer i plastartikler kan gi misfarging ved direktekontakt med våtromsoverflaten, se overfor.
- Tenk på at lyse gulv- og veggbelegg krever en økt rengjøringsinnsats.

Information

DANMARK
Tarkett A/S
 Industrivej 2
 2640 Hedehusene
 Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
 info.dk@tarkett.com
 www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
 Postboks 500 Brakerøya
 3002 Drammen
 Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
 info.norway@tarkett.com
 www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
 Lars Sonckin kaari 16
 02600 Espoo
 Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
 info.fi@tarkett.com
 www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
 Box 4538
 191 24 Sollentuna
 Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
 info.se@tarkett.com
 www.tarkett.se



www.tarkett.com

KOMMENTARFELT

Type belegg:

Hvor er belegget lagt:

Jobben er utført av:

Dato:



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE