


SIKKERHETSATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato:	05.12.2011
Handelsnavn:	Bostik Gulvsparkel Level 10
Produkttype:	AVRETTNINGSMASSER
Anvendelsesområde:	Avretting av gulv
Artikkelnr:	3414
PR-nr:	
Nødtelefon1:	22 59 13 00 Giftinfo.sentr
Nødtelefon2:	69190600
Leverandør/omsetter:	Bostik AS
Besøksadresse:	Sørliveien 118
Postadresse:	Postboks 367
Postnummer	1753
Poststed:	Halden
Land:	Norge
Telefon:	69 19 06 00
Telefax:	69 19 57 24
E-post:	info.no@bostik.com
www:	bostik.no
Kontaktperson:	Stig Svendsen
Kontaktperson e-post:	stig.svendsen@bostik.com
Produsent:	Bostik AB
Besøksadresse:	Strandbadsvägen 22
Postadresse:	Box 903
Postnummer	251 09
Poststed:	Helsingborg
Land:	Sverige
Telefon:	+4642195000
Telefax:	+4642195020
E-post bedrift:	info.se@bostik.com
www:	bostik.se
Kontaktperson:	Katalin Derkvist
Kontaktperson E-post:	katalin.derkvist@bostik.com
HMS-datablad utarbeidet av:	Bostik AS
Besøksadresse:	Sørliveien 118
Postadresse:	Postboks 367
Postnummer	1753
Poststed:	Halden
Land:	Norge
Telefon:	69 19 06 00
Telefax:	69 19 57 24
E-post bedrift:	info.no@bostik.com
www:	bostik.no
Utarbeidet av:	Stig Svendsen
Utarbeidet av E-post:	stig.svendsen@bostik.com
Kontaktperson:	Stig Svendsen
Kontaktperson E-post:	stig.svendsen@bostik.com

2. Viktigste faremomenter

	
Helsefare:	Irriterer luftveiene og huden. Fare for alvorlig øyeskade. Ved blanding med vann dannes kalsiumhydroksyd, som vil være etsende på hud og i kontakt med øynene. Inneholder sand som er kvartsholdig.

3. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr	EC-nr	Navn	Kons.(vekt%)	Fareklasse/Anm.
--------	-------	------	--------------	-----------------

14808-60-7		Sand (inneholder kvarts)	50-70	
		Uorganisk fyllstoff		
65997-15-1	266-043-4	Portland sement	1-10	Xi; R37/38-41
65997-16-2	266-045-5	Aluminatsement	10-30	
Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplodiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig				
Ingrediens informasjon		Se pkt. 16 for fullstendig tekst på R-setninger		

4. Førstehjelpstiltak

Generelt:	Vis dette HMS-datablad til tilstedeværende lege.
Innånding:	Frisk luft. Skyll munn og svelg med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt:	Vask huden nøye med såpe og vann. Fjern tilsølte klær, armbåndsurs osv. Produktet er alkalisk i vannløsning, derfor må huden vaskes omgående med rikelig med vann.
Øyekontakt:	Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll øyet STRAKS med mye vann mens øyelokkene løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter mens lege kontaktes.
Svelging:	Skyll munnen øyeblikkelig og sørg for frisk luft. Gi drikke hvis personen er ved bevissthet .Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen, tlf: 22 59 13 00

5. Tiltak ved brannslukking

Passende slukningsmiddel:	Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. Pulver, skum, karbondioksyd (CO2) eller fin vandusj
Brann- og eksplosjonsfarer:	Produktet er ikke brennbart.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell:	Benytt verneutstyr ved behov.
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø:	Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken.
Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning:	Fei eller spa opp mest mulig eller benytt spesialstøvsuger med partikkelfilter.

7. Håndtering og oppbevaring

Spesielle egenskaper og farer:	Ingen spesielle egenskaper eller farer er angitt.
Håndteringsveiledning:	Sørg for god ventilasjon. Unngå hud og øyekontakt. Unngå håndtering som fører til støvdannelse.
Lagingsanvisning:	Lagres tørt og i lukkede beholdere.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn	Cas-nr	ppm	mg/m ³	Adm.år	Anm.
Sand(inneholder kvarts) Respirabelt	14808-60-7		0,1	2009	
Forebyggende tiltak:	Arbeidsplass og arbeidsmetoder tilrettelegges slik at direkte kontakt med produktet kan unngås. Unngå innånding av støv. Ta straks av alle klær som er blitt våte eller tilsølt.				
Åndedrettsvern:	Bruk støvmaske ved støvutvikling. Støvfilter P2 (for fint støv).				
Øyevern:	Bruk godkjente vernebriller.				
Arbeidshansker:	Vernehansker må benyttes ved fare for hudkontakt.				
Annen informasjon:	Administrativ norm for sjenerende støv, totalstøv er 10 mg/m ³ (2009)				

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	Pulver
Lukt:	Luktfri
Farge:	Grå
Løselighet:	Blandbar med vann
Tetthet:	1,6 kg/liter
pH løsning:	Ca. 11

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:	Stabil ved normal håndtering.
Reagerer med:	Reagere kraftig med konsentrerte syrer.
Farlige spaltningsprodukter:	Ingen spesifikke farlige nedbrytningsprodukter angitt

11. Opplysninger om helsefare

Innånding:	Innånding av støv i store mengder kan gi: skader i luftveiene og lungene.
Hudkontakt:	Tørker ut huden. Kan gi rød, hissig hud og hudsprekker. Bruk av produkt med overskredet lagringstid kan medføre økt fare for kromeksem
Øyekontakt:	Sprut i øynene kan gi: Irritasjon, etsing, tåreflod og uklart syn etter væskesprut. Kan gi alvorlig øyeskader.
Svelging:	Kan forårsake etseskader i munnhule og svelg. Kan gi magesmerter eller brekninger
Akutte og kroniske skadevirkninger:	Vær oppmerksom på at når pulveret blandes i vann dannes en sterkt basisk løsning. Virker sterkt lokalirriterende og kan gi etseskader. Gjentatte påvirkninger kan fremkalle overfølsomhet og eksem.

12. Opplysninger om miljøfare

Akkumulering:	Forventes ikke å bioakkumulere.
Økotoksitet:	Økotoksikologiske data er ikke blitt bestemt spesifikt på dette produktet. Det forventes ingen økologiske effekter ved normal bruk.
Annen informasjon:	Produktet er alkalisk og kan gi lokalt forhøyet pH ved utslipp til sjø eller vann. Lokale utslipp av større mengder kan medføre en risiko for vannlevende organismer.


13. Fjerning av rester og avfall

Generelt:	Produkt som har reagert med vann er ikke klassifisert som spesialavfall. Rester av herdet sparkelmasse kan deponeres på vanlig fylling. Ved kassasjon av større mengder uherdet masse, spør det lokale renholdsverk om råd..
Avfallsgrupper(EAL-koder):	17 01 betong, murstein, takstein, keramikk

14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:	
UN-nr:	
Farlig gods ADR/RID:	Nei
Farlig gods IMDG:	Nei
Farlig gods IATA/ICAO:	Nei
Generell transport info:	Produktet er ikke klassifisert som farlig gods

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn:	Bostik Gulvsparkel Level 10
	
Farebestemmende komponenter:	Portland sement (1-10%)
R-setninger:	R37/38 Irriterer luftveiene og huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade.
S-setninger:	S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S22 Unngå innånding av støv. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene: skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.
EF-etikett:	Nei
Referanser:	Forskrift om klassifisering, merking m.v av farlige kjemikalier. Forskrift av 16.07.2002 nr 1139. Oppdatert etter 29 ATP Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av HMS-datablad av 19.12.97 fra Direktoratet for Arbeidstilsynet. med endringer fra 20.februar 2004. Arbeidsmiljøloven nr. 361 Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære(utgave 2009) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 1.july 2007.

16. Andre opplysninger

Risiko-setninger(fra pkt. 3):	R37/38 Irriterer luftveiene og huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade.
-------------------------------	--