

HERNIA TAPETKLISTER EXPERT

Produktbeskrivelse

Tapetklister i pulverform basert på modifisert potetstivelse.

Anvendelsesområde

For oppsetting av papirtapeter i tørre rom på sugende underlag. Til kraftigere papirtapeter bør Hernia Tapetlim 1870 eller Bostik Tapetlim 65 brukes.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding

Blande i rent kar av plast eller rustfritt materiale. Tilsett pulveret langsomt under kraftig omrøring med ballongvisp i ca 20 sekunder. La limet svulle i minst 20 minutter og rør om før bruk.

Forbehandling

Gips, spon- og halvharde plater. Lim

hjørneremser over plateskjøter og hjørner. Sparkle hjørneremser og spikerhull. Slip sparklingen og forlim.

Betong eller murpuss. Sparkle, slipe og forlime.

Papirtapeter. Fjern løstsittende tapeter og skjær opp hjørnene. Sparkle og slip hull, hjørner og ujevnheter.

Vinyltapet med papirbakside. Løsne og riv bort ytterlaget. For øvrig samme som papirtapeter.

Malte underlag. Slip og vask med malervask. Skyll med vann. Ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Grunnmalte overflater slipes.

Forliming Bruk Hernia Vevlim PVP Variant

fortynnet med 1 del vann.

Tapetsering

Påfør klistret på tapetens bakside. Brett sammen lengdene og la de ligge og hvile ifølge tapetens monteringsanvisning.

Forlim ikke mer enn 10-15 lengder av gangen.

Oppsetting av papirtapeter gjøres normalt med trådkant, men kan settes kant i kant (følg tapetproduzentens anvisning).

Press tapeten grundig fast med tapetverktøy

Arbeidsbeskyttelse

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovforskrifter, ikke klassifisert som helse- eller miljøfarlig.

For ytterligere informasjon se sikkerhetsdatablad

Tekniske data

Limtype

Enkellim

Konsistens

Pulver

Farge

Beige

Densitet

0,5

Blandingsforhold

Til 12 liter vatten tilsettes 1,5 øse (400 gram) pulver. Samme blandingsforholdet gjelder for både maskin- og håndpåføring

Limforbruk

4-5 m²/liter ferdigblandet klister.

Brannfarlig

Nei

Lagring

Ubegrenset, om limet lagres tørt Ferdigblandet lim kan lagres ca 4 uker i lukket kar.

Påføringsutstyr

Tapetmaskin, rulle eller pensel

Arbeidstemperatur

Ikke under +18°C

Rengjøringsmiddel

Vann. Limflekker fjernes med fuktig svamp eller klut før klistret tørker. Verktøy rengjøres med lunkent vann.