

TAPETKLISTER

Produktbeskrivelse

Tapetklister i pulverform basert på syntetisk stivelse.

Anvendelsesområde

For oppsetting av papirtapeter og vinyltapeter i tørre rom på sugende underlag. Kan settes opp både med hånd og tapetmaskin

Arbeidsbeskrivelse

Blanding: Bland i et rent kar av rustfritt stål eller plastikk. Rør om limet på

nytt etter ca 20 min og limet er klart til bruk. Forbehandling: Underlaget skal være rent og tørt. Løs tapet eller gammel maling som ikke sitter godt til underlaget fjernes. Ujevnheter sparkles med et finkornet veggsparkel. Sterkt sugende underlag grunnes med limet fortynnet med 50 % mer vann.

Tapetsering: Stryk ut limet jevnt med en egnet pensel eller rulle på tapetens bakside. Kan også bruke tapetmaskin. Vær nøye med at limet kommer sammen slik at endene møtes på midten. La tapeten ligge sammen-brettet i 5 minutter før den

monteres på veggen. Trykk fast tapeten ved hjelp av en fille eller tapetbørste, slik at alle luftblærer forsvinner. Eventuelle limflekker på tapetens forside fjernes med en fuktig fille.

Følg tapetprodusentens anvisninger

Arbeidsbeskyttelse

Produktets innhold er ifølge gjeldende lovbestemmelser ikke klassifisert som helseskadelig eller brannfarlig.

For ytterligere informasjon, se HMS-datablad (Sikkerhetsdatablad.)

Tekniske data

| | |
|----------------------|---|
| Limtype: | Enkellim |
| Konsistens: | Pulver. |
| Farge: | Beige |
| Densitet: | 1,0 |
| Blandingsforhold: | 0,5kg til 12,5-13 liter kaldt vann |
| Limforbruk: | 1 kg til ca 130 m ² . |
| Brannfare: | Nei. |
| Lagringsbestandig: | Ubegrenset hvis pulveret oppbevares tørt. |
| Applikeringsverktøy: | Pensel eller tapetmaskin |
| Arbeidstemperatur: | Ikke under + 18°C. |
| Rengjøringsmiddel: | Vann |



De tekniske data vi henviser til, også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.