

# VINDUSKITT SYNTETISKT

## Produktbeskrivelse

Plastisk, linoljebasert, overmalbar vinduskitt

## Anvendelsesområde

For kitting av vanlige vindusglass, isolerglass, drivhus og til reparasjoner av eksisterende kittfalsler. God vedheft til tre, glass og metall. Overmalbar med oljebaserte malinger.

## Arbeidsbeskrivelse

Kittfalsen skal være ren og fri for løse partikler og evt. gammelt kitt. Nytt trevirket grunnes med maling.  
2.Kittet påføres i falsen og slettes til med egnet verktøy dyppet i vann. Kan overmales etter ca 2 uker. Mal 1-2 mm. inn på glasset.

## Arbeidsbeskyttelse

Produktets innhold er, ifølge gjeldende bestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig.  
For mer informasjon se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).

## Tekniske data

### Egenskaper før påføring:

Konsistens:	Myk, smidig ,lett bearbeidelig masse.
Egenvekt:	2,1
Arbeidstemperatur:	+ 5°C til + 30°C
Brannfarlig:	Nei
Lagring:	1 år i ubrudd forpakning
Forpakning:	250 ml. boks og 0,3 ltr. patron..
Farge:	Natur .

### Egenskaper etter påføring:

Klebefri overflate:	1-2 døgn avhengig av temperaturen
Overmalbar:	Kittet kan overmales etter 2-3 uker, avhengig av temperaturen
Aldringsbestandighet:	Meget god.
Rengjøringsmiddel:	Fjernes med Bostik limvask eller White Spirit.

## Bostik A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord  
Tel. 69 19 06 00  
A company of TOTAL  
[www.bostik.no](http://www.bostik.no)

## Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.