

UNIVERSAL FILLER

Produktbeskrivelse

Bostik Universal Filler er en hvit, permanent fleksibel akryl-fugemasse/sparkel. Tar opp mindre bevegelser uten å sprekke. Overmalbar med plast- og alkydmalinger.

Anvendelsesområde

Beregnet for fylling av sprekker og fuger i tre,

betong, tegl, gips, Malte flater, metall etc. inne og ute.

Ved utvendig bruk bør flaten overmales.

Arbeidsbeskrivelse

Fugeflatene skal være tørre, rene og fri for løse partikler. Skjær av spissen på tuben til ønsket størrelse. Påføres direkte fra tuben og

glattes med egnet verktøy.

Arbeidsbeskyttelse

Produktets innhold er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. For ytterligere informasjon, se HMS-datablad.

Tekniske data

Egenskaper før påføring

Materialtype:	I-komponent akryldispersjon
Konsistens:	Myk, smidig masse.
Densitet:	1,65 g /cm ²
Tørstoff:	Ca 87 %
Arbeidstemperatur:	Ikke under 5 °C.
Løsemiddel:	Vann.
Brannfare:	Nei
Rengjøring:	Verktøy rengjøres i vann, før massen har tørket.
Lagring:	1 år i uåpnet forpakning .Skal lagres frostfritt.
Farge:	Hvit

Egenskaper etter påføring:

Klebefri overflate:	Etter ca 20 min. ved 20°C
Gjennomherdet:	Etter ca 5 timer avhengig av tykkelse, temperatur, luftfuktighet etc
Bevegelsesopptagelse:	± 15 % av opprinnelig fugebredde.
Temperaturbestandighet:	-30°C til + 70°C
Aldringsbestandighet:	Meget god mot ozon og UV-lys
Overmalbar:	Ja, med plast og alkydfarger etter ca 12 timer tørketid..

Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.