

YTELSESERKLÆRING

Version 1

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

P0331

Type-, parti- eller serienummer

Bostik Lett Sparkel Grov LG, samt batchnummer på forpakningen

Produsentens tilsktede bruksområder for varen

Bredsparkling av gipsplater og betongunderlag

Produsentens navn

Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg, Sverige

Systemer for vurdering og kontroll av varens konstante ytelse

System 4 ifølge EN 15824

Harmonisert standard

Er utført ifølge EN 15824: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (0402)

har utført Branntest

i samsvar med system 3

og har utstedt SP rapport PX05926- "Fire test according to EN 13823, 2002 (SBI Method) and ignitability according to EN ISO 11925-2. SP rapport PX05926A- "Reaction to fire classification report". SP rapport PX18221 rev 2- "Fire test according to EN 13823, 2002 (SBI Method) and ignitability according to EN ISO 11925-2". SP rapport PX 18221-1 rev1- "Reaction to fire classification report"

Angitt ytelse

Väsentliga egenskaper/Väsentlige egenskaber /Vesentlige egenskaper/Perusominaisuudet	Prestanda/Ydeevne /Ytelse/Suoritustaso	Harmoniserad teknisk specifikation/Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Vidhäftning/Vedhæftning/Vedheft/Tarttuvuus	>0,3 MPa	EN 15824:2009, 4.4
Brandklass/Brandklasse/Brannklasse/Paloluokka	B-s1, d0	EN 15824:2009, 4.7

Undertegnet for og på vegne av produsenten av

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mats Ekström', written in a cursive style.

Mats Ekström - CEO
Helsingborg 2013-12-17