

## Tecsom 4700 Elegance

### Produktbeskrivelse:

TECSOM 4700 er en teppekvadrat av høy kvalitet. Solution Dyed garn gir teppet svært gode slitasje- og renholdsegenskaper. Baksiden er av glassfiberarmert vinyl som gir en svært god dimensjonsstabilitet.

### Bruksområde:



TECSOM 4700 er utviklet for miljøer med krav til lydkomfort, gangkomfort, slitestyrke og renhold. Naturlige bruksområder vil være; offentlige miljøer som kontor, forretninger, skoler, barnehager, sykehjem og andre gulv der det stilles krav til gangkomfort og god trinnlydisolasjon.

### Spesifikasjoner:

			Målenorm	Resultat
Fibermateriale	100% PA Solution Dyed	Garnvekt		700 g/m <sup>2</sup> .
Gauge	1/10 Velour	Branntest	EN ISO 9239-1	C <sub>fl</sub> s1?????
Antall	46 /10 cm	Lysbestandighet	NS-EN 20105-B02	7
Tetthet	188600 /m <sup>2</sup>	Varmegjennomgangs- motstand	NS-EN 12524	0,09 K/W m <sup>2</sup>
Dimensjon	50x50 cm	Trinnlydsdemping	ISO 717/2	ΔLw 26 dB
m <sup>2</sup> pr. pakke	4 eller 5 m <sup>2</sup>	Elektrisk motstand	NS-EN 1815	≤ 10 <sup>10</sup> Ω
Totaltykkelse	7,6 mm	Motst. rullende hjul	NS-EN 985	OK
Totalvekt	4590 g/ m <sup>2</sup>	Dimensj.stabilitet	NS-EN 986	≤ 10%
Garnhøyde	3,8 mm			

### Legging:

TECSOM 4700 kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Ved legging av flere kartonger, skal kartongene sorteres og legges i rekkefølge. Det skal anvendes gulvlim anbefalt for Teppeliser med PVC bakside. I de fleste tilfeller er en fixeringslim tilstrekkelig å bruke. Dette gjør det også enklere å bytte ut skadete teppekvadrater.



### Renhold:

Se egen renholdsanvisning - RENGJØRINGSANVISNING FOR TEKSTILGULV .