

# Acczent Akustik

## Acczent Akustik:

### Beskrivning EN 651

Heterogent glasfiberarmerat vinylgulv med skumbaksida. Acczent Akustik är utvecklad för miljöer med höga krav på ljudkomfort, gångkomfort, slitstyrka och städbarhet. Särskilt lämpad för skolor, daghem och kontor. PUR-förstärkt yttskikt med TOPCLEAN XP. Finns som rullvara.

## Acczent Akustik:

### Produktbeskrivelse EN 651.

Heterogent vinylgulv med skumbaksida. Et innebygget kalandreret sjikt i kombinasjon med en glassfiberbærer gir meget god stabilitet og motstand mot inntryksmerker. Acczent Akustik er utviklet for miljøer med høye krav til lydkomfort, gangkomfort, slitstyrke og lett renhold. Spesielt egnet for skoler, barnehager og kontor. PUR-forsterket overflatesjikt med TOPCLEAN XP. Finnes som rullvare.

## Acczent Akustik:

### Tuotekuvaus EN 651.

Heterogeeninen vaahtopohjainen muovilattia. Sisäänrakennettu kalandreroitu kerros yhdessä lasikuituvahvistuksen kanssa antaa erinomaisen mittapysyvyyden ja painumakestävyyden. Acczent Akustik on kehitetty tiloihin joissa asetetaan korkeat vaatimukset äänitasolle, askelmukavuudelle, kestävyydelle ja siivottavuudelle. Soveltuu erityisesti päiväkoteihin, kouluihin ja konttoreihin. PUR-vahvistettu TOPCLEAN XP-pinta. Saatavana rullatavarana.

## Acczent Akustik:

### Beskrivelse EN 651.

Heterogent vinylgulv med skumbagside. Et indbygget kalandreret lag kombinert med et glasfiber bærelag gjør gulvet meget stabilt og giver god modstand mod indtryksmerker. Acczent Akustik er utviklet til områder med høye krav til lyd, gangkomfort, slidstyrke og rengøring. Spesielt egnet til skoler, plejehjem og kontorområder. PUR-forsterket slidlag med TOPCLEAN XP. Leveres i ruller.

Tekniska data – Tekniske egenskaper Tekniset tiedot – Tekniske data		Acczent Akustik
Klass – Klasse – Käyttöalue – Klasse	EN 685	34
Total tjocklek – Totaltykkelse Kokonaispaksuus – Total tykkelse	EN 428	3,05 mm
Tjocklek stitskikt – Tykkelse slitesjikt Kulutskerrosken paksuus – Tykkelse slidlag	EN 429	0,70 mm
Vikt/m2 – Vekt/m2 – Paino/m2 – Vægt pr. M2	EN 430	ca. 3,3 kg
Polyuretanförstärkt Polyuretanförsterkning Vahvistettu polyuretaanilla PUR-forstærket		Ja Ja Kyllä Ja
Avnötning – Slitasje – Kulutus – Slidtest	EN 660-1	Grupp T – Gruppe T Ryhmä T – Gruppe T
Intrycks känslighet – Inntryksmerke Jännöspainuma – Indtryksmerker	EN 433	0,10 mm
Stolhjulsbelastning – Trinehjul Konttorituoli – Kontorstolehjulsbelastning	EN 425	Godkänt – Godkjent Hyväksytty – Godkendt
Dimensionsstabilitet – Dimensjonsstabilitet Mittapysyvyys – Dimensionsstabilitet	EN 434	< 0,10%
Spridning av brand – Brann Paloluokka – Brandgodkendelse	EN 13501-1	B <sub>s</sub> s1
Elektrisk oppladning – Elektrostatisk oppladning Antistaattisuus – Elektrostatiske egenskaber	EN 1815	< 2 kV
Stegljud förbättringsvärde – Trinnlydforbedringsverdi Askeläänen parannusarvo – Trinnlydsdæmpning	EN ISO 140-8 EN 717-2	ΔLw = 17 dB
Trumljud förbättringsvärde Trommelyd Huoneäänen parannusarvo Trommelydsdæmpning	NFS 31-074	DL <sub>n,e,w</sub> = 17 dB
Ljushårdighet – Lysbestandighet Valonkesto – Lysægted	EN ISO 105-B02	≥ 6/8
Kemikaliebæsthed – Kjemikaliebæsthed Kemikaalien kesto – Modstandsevne mod pletter	EN 423	God resistens – God resistens Hyvä – God resistens
Värmeledningsevne Lämmönjohtavuus – Varmeafledning Golvvarme – Gulvvarme Lattialämmitys – Gulvvarme	EN 12524	0,03 m <sup>2</sup> K/W Godkänd – Egned – Soveltuu Godkendt: max. 27° C
Färger – Farver – Värejä – Farver		17
Leveransform (Rullar) – Leveres som (Ruller) Pakkkausmuoto (Rulla) – Leveringsform (Banevare)	EN 426	ca. 23 lm x 2 m Art nr. Provence 3692 ____ Art nr. Wood 3693 ____ 3-siffrigt färgnummer 3-siffrigt färgnummer 3-numeroinen värinumero 3-cifret farvenummer

Art nr.	NCS nr.	Svetstrådnr. Sveisetråd Hitsauslanka Svejetråd
3692 019	S3030-Y30R	12 87392
3692 020	S 3020-Y30R	12 92614
3692 021	S 2010-Y30R	12 91615
3692 022	S 3005-Y50R	12 87048
3692 023	S 6010-Y50R	12 87237
3692 024	S 8500-N	12 91933
3692 025	S 6500-N	12 87050
3692 026	S 4500-N	12 87393
3692 027	S 1500-N	12 92455
3692 028	S 1502-Y	12 87290
3692 029	S 6030-R90B	12 88304
3629 030	S 5020-G10Y	12 87038
3692 031	S 2040-Y10R	12 87238
3692 032	S 2570-R	12 91808
3693 002	S2020-Y30R	12 94316
3693 007	S5030-Y30R	12 91451
3693 021	S4040-Y30R	12 87342

Art nr.	Värdvändning Endesnuuing Vuodankääntö Endevendes	Mönsterrapport Længd - Bredd Mönsterrapport Lengde - Brede Kuvioraportti Pituus - Leveys Mönsterrapport Længde - Brede
<b>PROVENCE</b>		
3692 xxx	Ja - Ja - Kyllä - Ja	0 cm - 0 cm
<b>WOOD</b>		
3693 002	Nej - Nei - Ei - Nei	33 cm - 7,70 cm
3693 007	Nej - Nei - Ei - Nei	33 cm - 9,00 cm
3693 021	Nej - Nei - Ei - Nei	25 cm - 12,50 cm

Rätt till ändring förbehålles - Ovennevnte informasjon kan bli endret ved produktendringer - Oikeus muutoksiin pidätetään - Ret til ændringer forbeholdes (01/08).

<p>Acczent Akustik: Tarkett's läggings- och skötselråd ska följas. Tänk på att anpassa städningen om ni väljer ljusa golv där hög nedsmutsning förekommer. Av trycktekniska skäl kan golvens färger på bilder avvika något från de verkliga färgerna. Mindre variationer i färg och mönster från kollektionsprov kan förekomma.</p> <p>Acczent Akustik: Tarkettin asennus- ja hoito-ohjeita tulee noudattaa. Vaaleat värit vaativat enemmän ja tiheämpää hoitoa varsinkin tiloissa, joissa likaantumisasieste on korkea. Näytteiden tai kuvien värit saattavat valmistusteknisistä syistä hieman poiketa varsinaisen tuotteen väreistä.</p>	<p>Acczent Akustik: Tarkett's legge- og renholdsanvisning må følges. Se separat anvisning for byggrenngjøring. Velger man lyse farger på steder hvor høy nedsmussing forekommer, må man tenke på å tilpasse renholdet. Mindre avvik i farge og mønster kan av produksjonstekniske årsaker forekomme.</p> <p>Acczent Akustik: Tarkett's instruktioner vedr. installation, rengøring og vedlikeholdelse skal følges. Der kan forekomme mindre farvevariationer i forhold til fotos og prøvekollektion. Tilpas rengøringszoner og løbende rengøring til belastningen og vær specielt opmærksom ved valg af meget lyse farver.</p>
---	--



Tarkett Sverige AB, Box 4538, 191 24 Sollentuna. Telefon 0771-25 19 00. Fax 08-96 62 83. info.se@tarkett.com | www.tarkett.se

Tarkett AS, Postboks 500 - Brakerøya, 3002 Drammen. Telefon 32 20 92 00. Telefaks 32 20 92 01. info.norway@tarkett.com | www.tarkett.no

Tarkett Oy, Lars Sonckin Kaari 16, 02600 Espoo. Puhelin (09) 4257 9000. Telefaks (09) 4257 9090. info.fi@tarkett.com | www.tarkett.fi

Tarkett A/S, Lunikvej 2, 2670 Greve. Telefon 4390 6011. Fax 4390 3700. info.dk@tarkett.com | www.tarkett.dk