

KONTAKTLIM SPRAY

Produktbeskrivelse

All-round kontaktlim i sprayforpakning

Anvendelsesområde

Til liming av gummi, lær, metall, glass, laminat, plast (ikke polyetylen og nylon), isolasjonsmaterialer (Ikke Isopor), tre, papir, tekstiler og lignende materialer

Arbeidsbeskrivelse

1. Spray limet i et tynt Limflatene skal være tørre og rene.
2. lag på begge flatene. Ved sterkt sugende materialer sprayer ytterligere en gang etter ca. 20 minutter. Sprayflasken holdes ca 20 cm fra limflaten. Limmengde og spraymønster kan justeres ved å vri på spraymunnstykket.
3. La limet tørke til det ikke kleber - ca 15 minutter.
4. Press godt sammen materialene. Vær nøye

med tilpassingen fra starten av. Limet hugger direkte.

5. La limet tørke. Full holdsfasthet oppnåes etter 15-24 timer. Limflekker fjernes med Aceton.

Arbeidsbeskyttelse

Produktet er ikke Brann eller Helseskadelig. For ytterligere informasjon, se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).

Tekniske data

Egenskaper før påføring

Limtype:	Løsningsmiddelbasert kontaktlim i sprayforpakning
Bindemiddel:	Neopren (syntetisk gummi), syntetiske harpikser og stabilisatorer.
Løsningsmiddel:	Raffinert normalparafin
Konsistens:	Tynnflytende
Farge:	Svakt Gul
Densitet:	0,72 kg/liter
Brannfarlig:	Limet er brannfarlig. Herdet limfuge er ikke brannfarlig
Lagring:	1 år i uåpnet forpakning
Rengjøringsmiddel:	Ren Aceton

Egenskaper etter påføring:

Farge:	Svakt Gul
Holdfasthetstilvekst:	Sluttholdfasthet etter 15-24 timer
Temperaturbestandighet:	2 døgn gamle limfuge = + 80°C kortvarig + 100°C
Fuktbestandighet:	Meget god. Limfugen er uløselig i vann

Bostik A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord
Tel. 69 19 06 00
A company of TOTAL
www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.