

LETTSPARKEL FIN-LF

Produktbeskrivelse

Bostik Lettsparkel-FIN er et finkornet håndsparkel med høy fyllevne.

Anvendelsesområde

Bostik Lettsparkel-Fin er godt egnet for bredsparkling, sparkling av skjøter i gipsplater, tapetskjøter, reparasjoner og strimling av

plateskjøter.

Arbeidsbeskrivelse

Påføring: Påføres for hånd med stålsparkel. Ved strimling av gipsplater legges papirtapen direkte i sparkelmasse.

Arbeidsbeskyttelse

Produktets innholde er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. Fyllstoffet kan føre til irritasjon av øynene ved sliping, bruk derfor beskyttelsesbriller. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

Tekniske data

Fyllstoff :	Dolomitmarmor og lettfiller.
Kornstørrelse:	0-0,10 mm.
Bindemiddel:	Polymerdispersjon, cellulosederivater
Vedheft:	> 5 kp/ cm ² p på slett betong
Fortynning:	Vann. Skal normalt ikke fortynnes
Rengjøring:	Verktøy rengjøres i vann.
Densitet:	1,1 kg/l .
Tørketid:	Ca 1 time/ 1 mm sjikt ved 20oC og 50 % RF. Tørketiden kan variere kraftig avhengig av sjikt-tykkelse temperatur, luftfuktighet og underlaget Anbefalt arbeidstemperatur er +5oC til + 35 oC
Lagring:	1 år i uåpnet forpakning .Skal lagres mørkt og frostfritt. Lagrings-temperaturen bør være jevn, ca + 15 °C

Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.