

Eik Harmoni

PARKETT PRODUKT DATABLAD 2014

harmoni®

TEKNISK SPESIFIKASJON

7869028

Tykkelse	14 mm
Bredde	194
Lengde	2281
Slitesjikt (mm)	app. 3,5
Vekt (kg/m²)	8,0
Taber Test/Lakkens slitestyrke*	
ENV 13696/SIS 923509	
gjennomsliting (revs)	>2500
slitasjetest (mg/100revs)	app. 3,5
Trinnlydreduksjon	
Trinnlydreduksjon til nærtiggende rom	
NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2, ΔL_w in dB	
med 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	17
Formaldehydutslipp	
EN 13986	E1
Brannklasse	
EN 13501	D _{fl}
Varmeledende	
(RT m ² K/W)	
kun parkettbordet	0,101
med ullpapp	0,121
med 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	0,141
Installasjon**	Flytende/Hellimt til underlag
Gulvvarme***	Max 27 C overflatetemperatur, vannbåre varme eller selvregulerende elek-

* Metoden kan ikke benyttes på produkter med børstet overflate

** Kontakt din nærmeste gulvforhandler for informasjon.

*** Anbefales ikke til bøk og lønn.

Lakk glans 20°
5G

3-stav, 14 × 2281 × 194 mm.
Eik Natur

