

# Harmoni Eik Natur Parkett

PRODUKTDATABLAD 2012



## TEKNISK SPESIFIKASJON

7869028

<b>Tykkelse</b>	14 mm
<b>Bredde</b>	194 mm
<b>Lengde</b>	2281 mm
<b>Slitesjikt</b>	ca. 3,5 mm
<b>Vekt (kg/m<sup>2</sup>)</b>	8,0
Taber Test/Lakkens slitestyrke*	
ENV 13696/SIS 923509	
gjennomslibing (rpm)	>2500
slitasjetest (mg/100 rpm)	ca. 3,5
Trinnlydreduksjon	
Trinnlydreduksjon til nærliggende rom	
NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2, $\Delta L_w$ i dB	
med 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	17 dB
Formaldehydutslipp	
EN 13986	E1
Brannklasse	
EN 13501	D <sub>fl</sub>
Varmeledende	
(RT m <sup>2</sup> K/W)	
kun parkettbordet	0,101
med ullpapp	0,121
med 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	0,141
Installasjon**	Flytende/Hellimt til underlag
Gulvvarme	Max 27° C overflatetemperatur. Det skal kun benyttes lavtemperert vannbåren eller selvbegrensende/andre typer nøye overvåkede varmesystemer for gulv.

\*\* Kontakt din nærmeste gulvforhandler for informasjon.

Lakk glans 20°  
5G3-stav, 14 × 2281 × 194 mm.  
Eik Natur