

PRIMO SAFE.T

TEKNISK DATA

SERTIFISERING & KLASSIFISERING	STANDARD	PRIMO SAFE.T
Type gulvbelegg	EN 13845	Sklihemmende homogent vinyl gulvbelegg
Klassifisering	EN ISO 10874	Offentlig: 34 Industri: 43
TEKNISKE SPESIFIKASJONER		
Total tykkelse	EN ISO 24346	2.0 mm
Total vekt	EN ISO 23997	3000 g/m ²
Overflatebehandling		Safe.T clean XP™
Leveres som	EN ISO 24341 Sheet (rolls)	Ca. 23 lm x 200 cm Art. nr. 21013_ _ _ 3 sifret fargenummer
YTELSER FOR Å TILFREDSSTILE CE MERKING (EN 14041)		
Ytelseserklæring	EN 14041	0019-0048-DoP-2013-07
Brannklassifisering	EN 13501-1	Klasse B _{fl} -s1
	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
	EN ISO 11925-2	Godkjent
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2 kV
Varmeledningsevne	EN 12667/DIN 52612	Ca. 0.01 m ² K/W
Sklihemmende egenskaper	EN 13893 /BS 7976-2	≥ 0.3 / Liten risiko
TEKNISKE EGENSKAPER		
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	Krav: ≤ 0.10 mm Best målte verdi*: 0.03 mm
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R10
Bakterie resistens	EN ISO 846: Part C	Fremmer ikke vekst
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	God bestandighet
Trinsehjul	ISO 4918	Egnet
Fleksibilitet	ISO 24344	Godkjent
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0.40 %
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Barfot test	DIN 51097	Klasse B (≥ 18°)
Styrke skjøt	EN 684	Individuell verdi: ≥ 400 N/50 mm
Gulvvarme		Egnet - maks. 27°C
INNEMILJØ		
Totale VOC emisjoner	ISO 16000-9 / Påvirkning av innemiljø ≤ 10 µg/m ³ (etter 28 dogn) / Platinum	
FARGER		

15

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (04/18).
According to the European Regulation N° 305/2011 for CE Marking, the Declarations of Performance are available on our website www.tarkett.com

*For information - not binding.
Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

Colours of the products shown in the photos or samples are indicative only. There may be differences in colours, gloss and embossing structure between the products sold and photos or samples.



PRIMO SAFE.T		
Artikkel	Fargenavn	WR (Multi)
21013790	lt pure grey	1290369
21013791	md pure grey	1290284
21013792	md grey	1290285
21013793	lt warm grey	1290286
21013794	md cool grey	1290287
21013795	dk cool grey	1290288
21013796	lt cool beige	1290289
21013797	md cool beige	1290290
21013798	dk cool beige	1290291
21013800	md warm-beige	1290293
21013801	dk warm-beige	1290368
21013802	lt green	1290295
21013803	md green	1290296
21013805	lt blue	1290370
21013806	md blue	1290299

Vedlikeholdsanvisning

SKLIHEMMENDE VINYLGULV - Granit SafeT, Granit Multisafe,
Optima Multisafe, Primo SafeT

Alt du trenger
å vite for vedlikehold
av sklihemmende
vinylgulv.

Sklihemmende vinylgulv

GRANIT SAFET, GRANIT MULTISAFE, OPTIMA MULTISAFE & PRIMO SAFET

Tarkett sine sklihemmende produkter er vinylgulv med sklihemmende overflate for offentlig miljø. Multisafe produktene er produkter med «knotter» på overflaten. Denne type produkt er ment for barfot områder. SafeT produktene er produsert med sklihemmende egenskaper på overflaten.

- **Byggrensjøring**

Det er svært viktig at byggrensjøring utføres før et nytt gulv tas i bruk. I byggeperioden skal gulvet alltid beskyttes med hard papp eller lignende.

Metode for byggrensjøring vurderes i hvert enkelt tilfelle.

På gulv med mye smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet skures med skuremaskin og et nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-9) i kombinasjon med nylonbørste. Alternativt bruk en egnet gulvaskemaskin i kombinasjon med nylonbørste.

Ved forekomst av alkalisk betong- og gipsstøv benyttes et rengjøringsmiddel med pH 3-5. Skyll grundig med rent vann.

- **Daglig rengjøring av Multisafe produkter**

Rengjøringsmiddel med pH 7 - 10 tilsettes vann og benyttes til rengjøring med mopp eller klut. I enkelte tilfeller, alt ettersom bruk og beliggenhet på gulvbelegget, kan produkter med høyere pH brukes.

Legg ut rengjøringsmiddelet slik at det får virketid som samsvarer med leverandørens beskrivelse.

Gulvet skylles / spyles der hvor det er sluk. Skrubb med børste.

Om nødvendig kan det benyttes et kalkfjerningsmiddel / surt middel for å fjerne avleiring av kalk, rust o.l. Etterskyl med rent vann.

Viktig! Følg leverandørens doseringsanvisning.

- **Rengjøring av SafeT produkter**

Rengjøring med skuremaskin, alternativt gulvaskemaskin med nylonbørster. Rengjøringsvannet tilsettes rengjøringsmiddel med pH 7 - 8,5.

NB: Skuremaskin / gulvaskemaskin påsatt nylonbørste er det beste å bruke til rengjøring av sklihemmende gulv. Det skal ikke benyttes rengjøringspads da disse vil flise opp og feste seg i beleggets overflate. Pads ødelegger beleggets sklihemmende egenskaper.

- **Periodisk vedlikehold av sklihemmende produkter**

Rengjøring med skuremaskin utføres med nylonbørster. Rengjøringsvannet tilsettes rengjøringsmidler med

pH 7 - 8,5. Produkter med høyere pH kan benyttes hvis bruken krever det.

NB: Det skal aldri brukes pads da disse vil flise seg opp og feste seg i beleggets overflate. Pads ødelegger beleggets sklihemmende egenskaper.

I vanskelige tilfeller av slitasje og tilsmussing må man rense gulvet med skuremaskin:

Bløtlegg gulvoverflaten.

La riktig dosert rengjøringsmiddel virke et par minutter. Bruk en skuremaskin med hastighet på under 330 RPM med myke børster.

Fordelen med å bruke en saktegående skuremaskin er at du ved hjelp av tyngden på maskinen får en effektiv rengjøring og rens av gulvbelegget.

- **Flekkfjerning**

Fjern flekker så fort som mulig.

Bruk hvit / rød nylonklut kombinert med et egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens.

Skyll godt med rent vann.

- **Viktig å vite**

Byggstøv kan føre til glatte og skjoldete gulv hvis det ikke fjernes på riktig måte.

Renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold til installasjonsområde. Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvensen.

- **Misfarging**

Spesielt svart gummi, men også andre materialer med farge i kontakt med gulvbeleggets overflate kan forårsake misfarging som ikke kan fjernes. Eksempler kan være fargede hjul, stolknøtter og føtter på inventar og utstyr som har kontakt med gulvbelegget.

For å unngå misfarging anbefales bruk av hjul, knøtter eller annet av lyst materiale. Der dette ikke er mulig anbefales det å bruke en underlagsmatte.

Kjemiske produkter som løsningsmidler, olje, hårfargingsmiddel og desinfiserende midler med farge kan gi permanente misfarging dersom dette ikke fjernes umiddelbart.

- **Stolbein, innredning osv.**

Stolbein og innredning skal være utstyrt med filtknøtter eller annet mykt materiale i lys farge. Knøtter skal regelmessig kontrolleres og skiftes ved behov.

Kontakt din forhandler, eller se www.tarkett.no for mer informasjon.