

Ren-og
vedlikehold

Lakkert sportsgulv

Oktober 2014



Smussforebyggende tiltak

80 % av smussen tas med utenifra. Stopp smussen effektivt ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Grus, sand, smuss og fuktighet kan skade parkettgulvet. Om møbler brukes på parkettgulvet anvend møbelknotter for å unngå skader og riper. Løft alltid opp møbler når de skal flyttes.

Rengjøring

Fjern støv og smuss ved støvsuging eller tørrmopping. Rengjør gulvet ved å fuktmoppe eller ved å bruke en kombimaskin med 3M orange-grønn pad. Reduser vannmengden til halvparten av det normale forbruket. Kjør maskinen ved å overlappet forrige kjørefelt slik at det ikke ligger vann igjen på gulvet. Tørrmopp gulvet umiddelbart om det ligger fukt igjen på gulvet etter maskinrengjøringen.

Bruk et rengjøringsmiddel med pH 3 - 5,5 for å fjerne betongstøv, f.eks Diversey Sani Calc Free.

Bruk nøytrale rengjøringsmidler med pH 6 - 8 dersom det ikke er noen betongstøv, f.eks. Tarkett Bioclean eller Diversey Sprint 200 Fresh.

Parkettgulv rengjøres ved å bruke tørre eller fuktige metoder. Ved rester av vann etter mopping, tørk gulvet umiddelbart med en tørr mopp. Følg alltid doseringsanvisningen. Bruk ikke voks eller polish.

Vedlikehold

Manuell rengjøring: Tørr- eller fuktmopping.

Rengjøringsmidler: Bruk nøytrale rengjøringsmidler med pH 6 - 8. Følg doseringsanvisningen.

Maskinell rengjøring: Benytt en kombimaskin med 3M orange-grønn pad. Reduser vannmengden til halvparten av det normale forbruket. Kjør maskinen ved å overlappet forrige kjørefelt slik at det ikke ligger vann igjen på gulvet. Tørrmopp gulvet umiddelbart om det ligger fukt igjen på gulvet etter maskinrengjøringen.

Periodisk vedlikehold

Fjern støv og smuss ved tørrmopping. Rengjør gulvet ved å fuktmoppe eller ved å bruke en kombimaskin med 3M orange-grønn pad. Reduser vannmengden til halvparten av det normale forbruket. Kjør maskinen ved å overlappet forrige kjørefelt slik at det ikke ligger vann igjen på gulvet. Tørrmopp gulvet umiddelbart om det ligger fukt igjen på gulvet etter mopp- eller maskinrengjøring. Bruk et lett alkalisk rengjøringsmiddel med pH 8,1 - 10,0 ved periodisk rengjøring, f.eks. Diversey Jontec Forward Free. Følg alltid doseringsanvisningen.

Håndball lim

Omlakking av lakkert parkettgulv vil mest sannsynlig ikke være vellykket hvor det er benyttet silikonbasert håndballlim. For fjerning av håndballlim kan følgende produkter brukes ifølge leverandørenes instruksjoner, f.eks. Kemo HD Grøn, Diversey Jontec 300 Free Concrete.

Flekkfjerning

Fjern flekker før de tørker. Bruk et nøytralt eller lett alkalisk rengjøringsmiddel.

Fargede flekker: Sitrusrens eller tilsvarende. Tørk over med en klut fuktet med rent vann.

Information

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se