

SIKKERHETS DATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato:	01.11.2011
Handelsnavn:	Bostik Snekkersparkel
Produkttype:	FYLLSTOFFER (I PLASTIKK, GUMMI, MALING, LIM ETC.)(FILLER)
Anvendelsesområde:	Ferdigblandet, vannbasert akrylatsparkel for tre og snekkerarbeider inne
Artikkelnr:	2810, 3566
PR-nr:	Ikke pliktig
Nødtelefon1:	Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00
Leverandør/omsetter:	Bostik AS
Besøksadresse:	Sørliveien 118
Postadresse:	Postboks 204
Postnummer	3201
Poststed:	Sandefjord
Land:	Norge
Telefon:	69 19 06 00
Telefax:	69 19 57 24
E-post:	info.no@bostik.com
www:	bostik.no
Kontaktperson:	Stig Svendsen
Kontaktperson e-post:	stig.svendsen@bostik.com
Produsent:	
HMS-datablad utarbeidet av:	

2. Viktigste faremomenter

Helsefare:	Ingen spesielle helsefarer ved normal bruk.
Sikkerhet:	Produktet er ikke brennbart i våt tilstand.
Annen informasjon:	Vurdert ikke merkepliktig med hensyn til helsefare.

3. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr	EC-nr	Navn	Kons.(vekt%)	Fareklasse/Anm.
		Vann		
		Polyvinylacetat-eten sampolymer		
		Organisk fyllstoff		

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplisiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig

Ingrediens informasjon	
------------------------	--

4. Førstehjelpstiltak

Generelt:	Vis dette produktdatablad til tilstedeværende lege.
Innånding:	Ingen spesiell fare forbundet med innånding av produktet.
Hudkontakt:	Vask med vann og såpe som en forholdsregel.
Øyekontakt:	Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Kontakt lege hvis ubehag vedvarer etter skylling.
Svelging:	Drick et par glass vann eller melk. Kontakt lege hvis ubehag oppstår.

5. Tiltak ved brannslukking

Passende slukningsmiddel:	Pulver, skum, karbondioksid (CO ₂) eller fin vanddusj
Brann- og eksplosjonsfarer:	Produktet er ikke brennbart i våt tilstand.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø:	Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløps systemer eller på marken.
Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning:	Sug opp med sagspon,sand eller annet inert absorpsjonsmateriale og samle opp i lukkede beholdere.

7. Håndtering og oppbevaring

Spesielle egenskaper og farer:	Ingen spesielle egenskaper eller farer er angitt.
Lagransanvisning:	Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres frostfritt. Lagres i emballasje som tåler vann.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn	Cas-nr	ppm	mg/m ³	Adm.år	Anm.
Forebyggende tiltak:	Arbeidsplass og arbeidsmetoder tilrettelegges slik at direkte kontakt med produktet kan unngås.				
Åndedrettsvern:	Normalt ikke nødvendig.				
Øyevern:	Ved risiko for direkte kontakt eller sprut anbefales bruk av vernebriller.				
Arbeidshansker:	Bruk engangshansker for sikkerhets skyld. Vask av med såpe og vann. Bruk hudkrem for å motvirke uttørring av huden.				

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	Pasta
Lukt:	Ingen eller ukarakteristisk lukt.
Farge:	Gråhvit
Løselighet:	Blandbar med vann
Smelte/Frysepunkt:	0°C
Tetthet:	0,8-1,0 g/cm ³
Kokepunkt:	100 °C
pH konsentrat:	8-9

10. Stabilitet og Reaktivitet

Stabilitet:	Stabil ved normal håndtering.
Reagerer med:	Ingen spesielle stoffer angitt.
Farlige spaltningsprodukter:	Helseskadelig røyk dannes under brann,- bruk maske under brannbekjemping.

11. Opplysninger om helsefare

Øyekontakt:	Sprut i øynene kan gi svie og besvær på grunn av lim effekten hos produktet
Svelging:	Svelging av mindre mengder anses ikke å gi alvorlige komplikasjoner. Fortøring av større mengder kan gi magesmerter og diare

12. Opplysninger om miljøfare

Annen informasjon:	Produktet klassifiseres ikke som miljøfarlig i henhold til gjeldende kriterier og for oss tilgjengelig informasjon
--------------------	--

13. Fjerning av rester og avfall

Generelt:	Helt tørt produkt i små mengder kan behandles som normalt industriavfall. Ved avhending av større mengder, kontakt det lokale renholdsverk og spør om råd.
Avfallsgrupper(EAL-koder):	08 04 10 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09
Avfallsstoffnummer(NORSAS):	7053 Maling, lim, lakk m.m., vannbasert

14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:	Bostik Snekkersparkel
UN-nr:	
Farlig gods ADR/RID:	Nei
Farlig gods IMDG:	Nei
Farlig gods IATA/ICAO:	Nei
Generell transport info:	

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn:	Bostik Snekkersparkel
Farebestemmende komponenter:	
EF-etikett:	Nei
Referanser:	Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier, trådte i kraft 30.07.2002 med endringer, sist 22.04.2009. Liste over farlige stoffer (vedlegg VI til forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier), trådte i kraft 30.0.2002- Miljøstatus Norge med Stoffliste,Obs-liste og Prioriteringsliste. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrenning av kjemikalier (REACH), trådte i kraft 01.06.2008. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2009. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), trådte i kraft 01.07.2004 med endringer, sist 30.06.2009. Forskrift om landtransport av farlig gods, ADR/RID 2009
Annen informasjon:	Vurdert ikke merkepliktig med hensyn til helsefare.

16. Andre opplysninger