

SIKKERHETSATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato:	28.12.2011
Handelsnavn:	Bostik Gulvsparkel Gips S21
Produkttype:	AVRETTNINGSMASSER
Anvendelsesområde:	En gipsbasert gulvsparkel
Artikkelnr:	1471
PR-nr:	86024
Nødtelefon1:	22 59 13 00 Giftinfo.sentr
Nødtelefon2:	69190600
Leverandør/omsetter:	Bostik AS
Besøksadresse:	Sørliveien 118
Postadresse:	Postboks 367
Postnummer	1753
Poststed:	Halden
Land:	Norge
Telefon:	69 19 06 00
Telefax:	69 19 57 24
E-post:	info.no@bostik.com
www:	bostik.no
Kontaktperson:	Stig Svendsen
Kontaktperson e-post:	stig.svendsen@bostik.com
Produsent:	Bostik AB
Besøksadresse:	Strandbadsvägen 22
Postadresse:	Box 903
Postnummer	251 09
Poststed:	Helsingborg
Land:	Sverige
Telefon:	+4642195000
Telefax:	+4642195020
E-post bedrift:	info.se@bostik.com
www:	bostik.se
Kontaktperson:	Katalin Derkvist
Kontaktperson E-post:	katalin.derkvist@bostik.com
HMS-datablad utarbeidet av:	Bostik AS
Besøksadresse:	Sørliveien 118
Postadresse:	Postboks 204
Postnummer	3201
Poststed:	Sandefjord
Land:	Norge
Telefon:	69 19 06 00
Telefax:	69 19 57 24
E-post bedrift:	info.no@bostik.com
www:	bostik.no
Utarbeidet av:	Stig Svendsen
Utarbeidet av E-post:	stig.svendsen@bostik.com
Kontaktperson:	Stig Svendsen
Kontaktperson E-post:	stig.svendsen@bostik.com

2. Viktigste faremomenter

Helsefare:	Klassifiseres ikke som et helseskadelig produkt
------------	---

3. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr	EC-nr	Navn	Kons.(vekt%)	Fareklasse/Anm.
65997-15-1	266-043-4	Portland sement	< 5	Xi; R37/38-41
10037-76-1		Kalsiumsulfat,hemihydrat		

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig

Ingrediens informasjon	Se pkt. 16 for fullstendig tekst på R-setninger
------------------------	---

4. Førstehjelpstiltak

Innånding:	Frisk luft. Skyll munn og svelg med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubeglag gir seg.
Hudkontakt:	Vask huden nøye med såpe og vann. Fjern tilsølte klær, armbåndsurs osv.
Øyekontakt:	Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll øyet med mye vann mens øyelokkene løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter mens lege kontaktes.
Svelging:	Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen, tlf: 22 59 13 00
Førstehjelpsinformasjon:	Vis dette HMS-datablad til tilstedeværende lege.

5. Tiltak ved brannslukking

Brann- og eksplosjonsfarer:	Produktet er ikke brennbart.
-----------------------------	------------------------------

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell:	Benytt verneutstyr ved behov. Unngå innånding av støv
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø:	Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken.
Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning:	Fei eller spa opp mest mulig eller benytt spesialstøvsuger med partikkelfilter. Anvend støvmaske

7. Håndtering og oppbevaring

Spesielle egenskaper og farer:	Ingen spesielle egenskaper eller farer er angitt.
Håndteringsveiledning:	Sørg for god ventilasjon. Unngå hud og øyekontakt. Unngå håndtering som fører til støvdannelse.
Lagringsanvisning:	Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres tørt og i lukkede beholdere.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn	Cas-nr	ppm	mg/m ³	Adm.år	Anm.
Forebyggende tiltak:	Arbeidsplass og arbeidsmetoder tilrettelegges slik at direkte kontakt med produktet kan unngås. Unngå innånding av støv.				
Åndedrettsvern:	Bruk støvmaske ved støvutvikling. Støvfilter P2 (for fint støv).				
Øyevern:	Bruk godkjente vernebriller.				
Arbeidshansker:	Vernehansker må benyttes ved fare for hudkontakt.				
Annen informasjon:	Administrativ norm for sjenerende støv, totalstøv er 10 mg/m ³ (2009)				

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	Pulver
Lukt:	Luktfri
Farge:	Se forpakningen
Løselighet:	Blandbar med vann
Tetthet:	1,35 kg/liter
pH løsning:	Ca. 7

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:	Stabil ved normal håndtering.
Reagerer med:	Reagere kraftig med konsentrerte syrer.

11. Opplysninger om helsefare

Innånding:	Innånding av støv i store mengder kan irritere luftveiene og lungene.
Hudkontakt:	Irriterer ut huden. Kan gi svie og rød
Øyekontakt:	Sprut i øynene kan gi kraftig irritasjon og svie.
Svelging:	Kan forårsake etseskader i munnhule og svelg.

12. Opplysninger om miljøfare

Annen informasjon:	Produktet klassifiseres ikke som miljøfarlig. Forhindre utslipp til avløp vann og mark.
--------------------	---

13. Fjerning av rester og avfall

Generelt:	Produkt som har reagert med vann er ikke klassifisert som spesialavfall. Rester av herdet sparkelmasse kan deponeres på vanlig fylling. Ved kassasjon av større mengder uherdet masse, spør det lokale renholdsverk om råd..
Avfallsgrupper(EAL-koder):	17 08 gipsbaserte byggematerialer

14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:	
UN-nr:	
Farlig gods ADR/RID:	Nei
Farlig gods IMDG:	Nei
Farlig gods IATA/ICAO:	Nei
Generell transport info:	Produktet er ikke klassifisert som farlig gods

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn:	Bostik Gulvsparkel Gips S21
Farebestemmende komponenter:	
EF-etikett:	Nei
Referanser:	Forskrift om klassifisering, merking m.v av farlige kjemikalier. Forskrift av 16.07.2002 nr 1139. Oppdatert etter 29 ATP Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av HMS-datablad av 19.12.97 fra Direktoratet for Arbeidstilsynet. med endringer fra 20.februar 2004. Arbeidsmiljøloven nr. 361 Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære(utgave 2009) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 1.july 2007.

16. Andre opplysninger

Risiko-setninger(fra pkt. 3):	R37/38 Irriterer luftveiene og huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade.
-------------------------------	--