

YTELSESERKLÆRING

Version 1

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

P0009 Bostik PU 2637

Type-, parti- eller serienummer

Produsentens tilsktede bruksområder for varen

EN 15651-1: F EXT- INT

Fugemasse for fasader for innendørs og utendørs bruk

Produsentens navn

Bostik AB, Box 903, SE-251 09 Helsingborg, Sverige

Systemer for vurdering og kontroll av varens konstante ytelse

System 3

System 3 for brannklassifisering

Harmonisert standard

Varslet testorgan, SKZ - TeConA GmbH,(1213), har besluttet produkttype på basis av Initial Type Testing (ITT) for system 3 og utført branntester i henhold til systemer 3 og utstedte korrensponderende testrapport.

Angitt ytelse

EN 15651-1: F EXT-INT

Kondisjonering:

Metode B

Substrat:

Betong – M1 med primer

Väsentliga egenskaper/Väsentlige egenskaper/Vesentlige egenskaper/Perusominaisuudet/Essential characteristics	Prestanda/Ydeevne/Ytelse/Suorituslutaso/Performance	Harmoniserad teknisk specifikation / Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät/Harmonised Technical Specification
Brandklass/ Brandklasse/ Brannklasse/Paloluokka/ Reaction to fire	E	EN 15651-1:2012
Frigörande av farliga ämnen/ Afgivelse af farlige stoffer/ Frigjøring av farlige stoffer/ Ei vaarallisia aineita/ Release of hazardous substances	NPD	Se säkerhets databladet/ Se sikkerhetsdatablad/ Katso Käyttöturvallisuustiedote/ See material safety data sheet
Vatten- och lufttätthet / Vand -og lufttæthed / Vann- og lufttetthet / Vesi- ja ilmatiiviys / Water and air tightness		
Flytmotstånd/ Flydemotstand/ Flytmotstand/ Valuma/ Resistance to flow	< = 3mm	EN 15651-1:2012
Volymförlust/ Volumensvind/ Volumtap/ Tilavuuskutistuma/ Loss of volume (%)	< = 10%	EN 15651-1:2012
Hållfasthetsegenskaper / Styrkeegenskaber / Holdbarhetsegenskaper / Pitävyyssominaisuudet / Tensile properties		
Expanderat läge med vattenbegjutning/ Ekspanderet tilstand med vandbefugtning/ Ekspandert tilstand med vannåke/ Laajentuma vesisäilytyksen jälkeen/ Elongation at break at maintained extension after water immersion	NF	EN 15651-1:2012

BOSTIK A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord

Tel. 69 19 06 00

A company of TOTAL

www.bostik.no

Ytelse av ovenstående produkt er i samsvar med den angitte ytelse. Denne erklæringen er utstedt i henhold til forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den produsent som er nevnt ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av



Mats Ekström - CEO
Helsingborg 2014-10-20